DIGITUS® Cabo de instalação telefónica de fita plana

AK-460701-100-S

EAN 4016032329862



Cabo de fita modular, 6 núcleos Comprimento 100 M, AWG 26, CCA, preto

Cabo de instalação telefónica de fita plana de 6 núcleos para sistemas de fichas TAE ou Western.

- Cabo modular não blindado, AWG26
- 100 m por rolo
- Cor: preto com cabos com código de cores
- Outros comprimentos por rolo, desenhos e cores a pedido

Attributes

- Assortment: Telecommunication Cables
- Length: 100 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	4.75	35.50	20.00	23.50	16,685.00
Packaging Unit Inside	1	1.19	10.50	17.00	17.00	3,034.50
Packaging Unit Single	1	1.19	10.00	17.00	17.00	2,890.00
Net single without Packaging	1	2.97	10.00	17.00	17.00	0.00

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em zonas onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.