

Digitus® Cavo di installazione telefonica a nastro piatto

AK-460702-100-S

EAN 4016032329879

**Cavo a nastro modulare, 8 fili Lunghezza 100 M, AWG 26, CCA, nero**

Cavo d'installazione telefonico a nastro piatto a 8 conduttori per sistemi TAE o Western plug.

- Cavo modulare non schermato, AWG26
- Cavo piatto con 4, 6 o 8 fili (a forma di D)
- 100 m a bobina

- Colore: nero con fili colorati
- Altre lunghezze per bobina, versioni e colori su richiesta

Attributes

- Assortimento: Cavi per telecomunicazione
- Lunghezza: 100 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	12.78	36.00	18.00	34.00	22,032.00
Packaging Unit Inside	1	3.20	15.50	17.00	17.00	4,479.50
Packaging Unit Single	1	3.20	15.50	17.00	17.00	4,479.50
Net single without Packaging	1	2.97	15.50	17.00	17.00	0.00

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com