

DIGITUS® Plattbandskabel för telefoninstallation

AK-460702-100-S

EAN 4016032329879



Modulär bandkabel, 8-ledad Längd 100 M, AWG 26, CCA, svart

8-ledars flatbandskabel för telefoninstallation för TAE- eller Western-kontaktsystem.

- Modulär kabel oskrämd, AWG26
- Platt kabel med 4, 6 eller 8 ledare (D-format)
- 100 m per rulle

- Färg: Svart med färgkodade kablar
- Andra löpängder per rulle, utföranden och färger på begäran

Attributes

- Sortiment: Telekommunikationskablar
- Längd: 100 m

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 4 | 12.78 | 36.00 | 18.00 | 34.00 | 22,032.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 3.20 | 15.50 | 17.00 | 17.00 | 4,479.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 3.20 | 15.50 | 17.00 | 17.00 | 4,479.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 2.97 | 15.50 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com