

DIGITUS® UAE Modulares Spiral-Anschlusskabel

AK-460101-040-S

EAN 4016032330127



UAE Anschlusskabel, RJ10 St/St, 4.0m, CU, 4x7x0,12mm, flach, helic, sw

Dieses spiralförmige Modulkabel kann zur Verbindung des Telefonhörers mit dem Telefon verwendet werden und dient als idealer Ersatz für zu kurze / lange oder defekte Original-Hörerkabel.

Hoch elastisch und flexibel

- Modularstecker RJ10, 4P4C <=> Modularstecker RJ10, 4P4C
- Kunststoffstecker, transparent

- Belegung: 1:1
- Spiralkabel 4-adrig
- Farbe: Schwarz

Merkmale

- Sortiment: Telekommunikationskabel
- Länge: 4 m

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	150	10,00	43,50	41,00	19,50	34.778,20
Innen-VPE	1	0,07	1,50	15,00	19,00	427,50
Einzel-VPE	1	0,07	1,50	15,00	19,00	427,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	80,00	1,50	1,50	0,00

Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knick oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com