DIGITUS® UAE Cabo de ligação em espiral modular

AK-460101-040-S

EAN 4016032330127



Cabo de ligação UAE, RJ10 St/St, 4.0m, CU, 4x7x0.12mm, plano, helic, sw

Este cabo modular em espiral pode ser utilizado para ligar o microtelefone ao telefone e é um substituto ideal para os cabos originais do microtelefone que são demasiado curtos/longos ou estão defeituosos.

Altamente elástico e flexível

- Ficha modular RJ10, 4P4C <=> Ficha modular RJ10, 4P4C
- Tampão de plástico, transparente
- Atribuição: 1:1
- Cabo em espiral de 4 núcleos
- Cor: preto

Attributes

- Assortment: Telecommunication Cables
- Length: 4 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	10.00	43.50	41.00	19.50	34,778.20
Packaging Unit Inside	1	0.07	1.50	15.00	19.00	427.50
Packaging Unit Single	1	0.07	1.50	15.00	19.00	427.50
Net single without Packaging	1	0.06	80.00	1.50	1.50	0.00

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em zonas onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

https://www.assmann.com
info@assmann.com