

DIGITUS® Unità ventilante montata sul tetto per gli armadi di rete Unique e Unique Light e per gli armadi server Unique Server-N

DN-19 FAN-2-N

EAN 4016032331230



Ventilatore da tetto, 2 ventole, grigio per armadi di rete Unique, Varioflex-N, Dynamic

Le unità ventilanti montate sul tetto sono adatte a tutti gli armadi di rete delle serie Unique e Unique Light, nonché a tutti gli armadi server della serie Unique Server-N. L'installazione nel modulo superiore dell'armadio può essere eseguita in modo rapido e semplice in pochi passaggi. Dotata di un interruttore ON/OFF e di un termostato montato sul ripiano, ogni unità di ventilazione offre la migliore prontezza operativa in base alle esigenze individuali. Il modello è disponibile nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005), a scelta con due o quattro ventilatori.

Gli accessori DIGITUS® da 483 mm (19") sono stati sviluppati per soddisfare le elevate esigenze delle infrastrutture IT e sono prodotti secondo gli standard di qualità tedeschi.

- Semplice installazione nel modulo a tetto dell'armadio da 19".
- 2 ventilatori
- Ventilatore con protezione da contatto grazie al coperchio della griglia
- incl. termostato, regolabile da 0 °C a +70 °C
- Interruttore on/off
- Livello di rumorosità dell'unità di ventilazione con due ventole integrate: 55-60 dB

- Livello di rumorosità di una singola ventola nell'unità di ventilazione: 50-55 dB
- Portata d'aria: 4,6 m³/min (276 m³/h)
- Cavo di alimentazione da 1,8 m con spina di messa a terra (CEE 7/7, tipo F)
- Grado di protezione IP21 garantito se installato sotto il coperchio in armadi delle serie Unique, Unique Light e Unique Server-N

Attributes

- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Aria di montaggio: Tetto
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Filtro: no
- Flusso d'aria: 4.6 m³/min
- Per serie di armadi: Rete Unique & Unique Light, Unique Server-N
- Quantità di ventole installate: 2

Package contents

- 1 x unità ventilatore con termostato
- Materiale di fissaggio

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 5 | 18.00 | 47.00 | 50.00 | 36.00 | 84,600.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 3.60 | 47.00 | 50.00 | 36.00 | 84,600.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 3.60 | 42.00 | 46.00 | 6.00 | 11,592.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 3.40 | 43.00 | 41.80 | 4.40 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com