

DIGITUS Takfläktenhet för Unique & Varioflex-N nätverksskåp & Dynamic Basic nätverks- och serverskåp

DN-19 FAN-4-N
EAN 4016032331247



Takfläktenhet, 4 fläktar, grå för nätverksskåpen Unique, Varioflex-N, Dynamic

Takfläktenheterna lämpar sig för alla serverskåp i Unique- och Varioflex-N-serien, samt för alla nätverks- och serverskåp i Dynamic Basic-serien. Installationen i skåpets takmodul är både enkel och snabb. En brytare samt en reglerbar termostat ger optimala anpassningsmöjligheter. Modellen finns i standardfärgerna grå (RAL 7035) eller svart (RAL 9005) och är utrustad med två eller fyra fläktar.

DIGITUS® 483 mm (19")-tillbehör har tagits fram för de hög krav som ställs på IT-infrastrukturen och tillverkas enligt tysk kvalitetsstandard.

- För montering i takmodulen
- 4 fläktar
- inkl. termostat, inställbar på mellan 0 och +70 °C
- På/av-knapp

- Ljudnivå per fläkt (50/60 Hz drift): 43/48 dbA
- Luftflöde: 9,2 m³/min (552 m³/h)
- 1,8 m strömkabel med säkerhetskontakt (CEE 7/7, typ F)
- Kapslingsklass IP21 för montering under taket i nätverksskåp i serien Unique & Varioflex-N

Attributes

- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Antal monterade fläktar: 4
- Filter: no
- För skåpserie: Varioflex-N, Unique Network, Dynamic Basic
- Luftflöde: 9.2 m3/min
- Monteringsområde: Tak

Package contents

- Fästmaterial

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	31.50	59.50	50.00	46.60	138,635.00
Packaging Unit Inside	1	3.94	43.60	50.00	6.50	14,170.00
Packaging Unit Single	1	3.94	43.60	50.00	6.50	14,170.00
Net single without Packaging	1	3.94	41.50	43.00	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Vid installation och användning av tillbehöret för nätverksskåp ska du följa respektive säkerhetsanvisningar från tillverkaren eller skåpsystemet som du vill använda tillbehöret i.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com