

Digitus® Kabinet za servere Unique Series – 800 x 1000 mm (Š x D)

DN-19 SRV-42U-8-B

EAN 4016032331766



ORMAR 42U 80/100 DN19-PERF.-1 perforated steel doors, color black (RAL 9005)

Kabinet za servere iz serije Unique razvijen je za osobito praktično i fleksibilno ožičenje mreže. Ulazi opremljeni četkicama na bočnim stranama krova i poda (za kabinete širine od 800 mm), klizni ulaz s brtvom od pjene i dodatni stražnji ulaz s četkicama u podnom okviru omogućuju svestranu upotrebu u širokom rasponu primjena. Jednokrnlina perforirana prednja vrata i dvokrnlina perforirana stražnja vrata, uključujući okretnu ručku s profiliranim polucilindrom, osiguravaju poboljšanu cirkulaciju zraka. Krov je opremljen perforiranim poklopcem, koji je pričvršćen iznad konstrukcije radi jednostavne instalacije ventilatorskog modula. Unutra su ugrađena dva para pocinčanih profilnih vodilica od 483 mm (19"), označenih jedinicama visine čitljivima u oba smjera. Mogu se podešavati u dubini i pričvršćene su za ormar dodatnim dubinskim osloncima. Svaki je ormar robustne čelične konstrukcije izrađen od limenog lima debljine do 2,0 mm. Shema boja je u obliku elektrostatskog praškastog premaza u standardnim bojama sivoj (RAL 7035) i crnoj (RAL 9005). Modularni zaključivi i uklonjivi bočni paneli (horizontalno podijeljeni od 42U) i vrata poboljšavaju pristupačnost. Šarka vrata može se promijeniti. Nadalje, ormarići se mogu u potpunosti rastaviti ako je potrebno zbog svoje rastavljive konstrukcije.

Seriya DIGITUS® Unique proizvedena je, dizajnirana i razvijena kako bi zadovoljila visoke zahtjeve IT infrastrukture.

- Razred zaštite IP20
- Prednja i stražnja vrata izrađena od 70% perforiranog čelika
- Ulazna vrata u perforiranom ili pleksiglasnom dijelu s vanjskom zakrivljenošću
- Sustav zaključavanja s okretnom ručkom na prednjim i stražnjim vratima (uključujući profilni polucilindar)
- Ugao otvaranja vrata od 230° za prednja i stražnja vrata
- Stražnja vrata s dvostrukim krilima
- Ulazna vrata s četveročkovnim zaključavanjem i stražnja vrata s trotočkovnim zaključavanjem

- Bočni paneli podijeljeni vodoravno (po dva sa svake strane), zaključivi i uklonjivi
- Uključuje 4 nivelacijske noge i 4 kotačića, koji su već pričvršćeni na donjoj strani ormarića (prednji kotačići se mogu zaključati).
- 483 mm (19") profilne vodilice montirane sprijeda i straga unutar ormara, pocinčane
- Profilne šine od 483 mm (19") podesive su po dubini i označene su jedinicama visine.
- Ugrađene stabilizacijske grede osiguravaju stabilnost
- Klizni ulaz za kabel s brtvom od pjene u podnom i krovnom modulu
- Uvod za kabel s bazom i krovom, s četkom na lijevoj i desnoj strani
- Krov je pripremljen za ugradnju ventilatorske jedinice, uključujući perforirani poklopac.
- Uključuje komplet za montažu (vijci, kavezne matice, podloške)
- Dostava se vrši potpuno sastavljeno.
- Minimalna-maksimalna dubina ugradnje komponenti: 675-875 mm

Attributes

- Bočne ploče: Obje strane
- Boja: crna, RAL 9005
- Dubina: 1000 mm
- Jedinice: 42
- Kapacitet opterećenja: 1000 kg
- Prednja vrata: Čelična vrata, perforirana, jednostruko otvaranje
- Širina: 800 mm
- Stražnja vrata: Čelična vrata, perforirana, dvostruko otvaranje
- Vrsta ormara: Ormar za mrežnog poslužitelja
- IP klasa zaštite: IP20
- Montirano: Da


Package contents

- Set uzemljujućih kabela
- Komplet za montažu (vijci, kavezne matice, podloške)
- Komplet za montažu polucilindra za profil
- 2 x ključevi

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	129.00	105.00	85.00	205.00	1,829,620.00
Packaging Unit Inside	1	129.00	105.00	85.00	205.00	1,829,620.00
Packaging Unit Single	1	129.00	105.00	85.00	205.00	1,829,620.00
Net single without Packaging	1	128.00	100.00	80.00	200.00	0.00

More images:



Safety notes

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be laid neatly and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com