

Digitus® Szafa serwerowa stojąca Unique 19" 42U rack 800x1000, drzwi przód perforacja, czarny, 1000kg

DN-19 SRV-42U-8-B

EAN 4016032331766



Szafa serwerowa stojąca Unique 19" 42U rack 800x1000, drzwi przód perforacja, czarny, 1000kg

Szafy serwerowe z serii Unique zostały opracowane z myślą o wyjątkowo wygodnym i elastycznym okablowaniu sieciowym. Otwory wpustowe wyposażone w szczotki po bokach dachu i podłogi (od szerokości szafy 800 mm), otwór wpustowy nasuwany z uszczelką z gumy piankowej oraz dodatkowy otwór wlotowy ze szczotkami z tyłu w obudowie podłogowej. Umożliwiają one wszechstronne zastosowanie w szerokim zakresie scenariuszy użytkowych. Drzwi przednie jednoskrzydłowe perforowane i drzwi tylne dwuskrzydłowe perforowane, wyposażone w uchwyt wychyłny z półcyndrem profilowym, zapewniają lepszą cyrkulację powietrza. Dach wyposażony jest w perforowaną pokrywę, którą mocuje się nad całą konstrukcją w celu łatwej instalacji modułu wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są połączone dodatkowymi szynami tylnymi w szafie. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 2,0 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modułowe ściany boczne zamykane i zdejmowane (od wersji 42U z podziałem poziomym) oraz drzwi zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymaganiom infrastruktury IT.

- Stopień ochrony IP20
- Przednie i tylne drzwi wykonane w 70% z perforowanej stali
- Przednie drzwi w obszarze perforowanym lub z plexiglasu z zakrzywieniem na zewnątrz
- System zamykania z obrotową klamką na przednich i tylnych drzwiach (w tym półcylindryczny zamek profilowy)
- Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 230°
- Dwuskrzydłowe tylne drzwi
- Przednie drzwi z 4-punktowym zamkiem i tylne drzwi z 3-punktowym zamkiem

- Poziomo podzielone panele boczne (po dwa na stronę), zamykane i zdejmowane
- Zawiera 4 nóżki poziomujące i 4 kółka, które są już zamontowane pod szafką (przednie kółka są blokowane)
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości.
- Wbudowane rozpórki zapewniają stabilność
- Wsuwany wlot kablowy z uszczelką z gumy piankowej w module podłogowym i dachowym
- Wlot kablowy z podstawą i daszkiem z listwą szczotkową po lewej i prawej stronie
- Dach jest przygotowany do zamontowania wentylatora wraz z perforowaną pokrywą
- Zawiera zestaw montażowy (śruby, nakrętki kłatkowe, podkładki)
- Dostarczany w pełni zmontowany
- Głębokość montażu komponentów min.-max.: 675-875 mm

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, perforowane, podwójne
- Głębokość: 1000 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 1000 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa serwerowa
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak



Zawartość opakowania

- Zestaw kabli uziemiających
- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki kłatkowe, podkładki)
- Zestaw montażowy dla półcylindra profilowanego
- 2 x klucz

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	129.00	105.00	85.00	205.00	1,829,620.00
Opakowanie wewnętrzne	1	129.00	105.00	85.00	205.00	1,829,620.00
Opakowanie jednostkowe	1	129.00	105.00	85.00	205.00	1,829,620.00
Netto bez opakowania	1	128.00	100.00	80.00	200.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepiętione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com