

DIGITUS® Multipeluttag med aluminiumprofil och strömbrytare, 7-vägsuttag med jordkontakt, 2 m matningskabel med överspänningskydd och strömbrytare

DN-95407

EAN 4016032339335



1U aluminiumuttagslist, rackmonterad, 16A stickpropp, 250VAC 50/60Hz, 7-vägs, med strömbrytare

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverk eller serverskåp. PDU uppfyller kraven på strömfördelning i många tillämpningar inom IT, nätverksteknik, laboratorier och i hemmet. Uttagslistan kan monteras i 19"-området i skåpet på en platsbesparande 1U. Överspänningskydd skyddar förbrukarna från överspänning. Den integrerade strömbrytaren är försedd med ett skydd som förhindrar att uttagslistan oavsiktligt stängs av.

Säker och professionell strömförsörjning i 19"-området

- Modul för överspänningskydd mot överspänning
- Överspänningskydd : Nominell urladdningsström (In) - 5 kA
- Strömbrytare - säkrad mot oavsiktlig avstängning
- Horisontell 19"-installation i rack
- Rotation av burkarna: 35°.
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0

- Ingång: jordad kontaktplugg CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Utgång: apparatuttag 7 x vägguttag med jordkontakt DIN 49440, max. 16 A per utgång
- Matningskabel: kabeltvärsnitt: 1,5 mm², längd: 2 m
- Mått: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Ytterligare egenskaper: Strömbrytare, Överspänningskydd
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 uttagslist, 2 monteringsfästen; 1 säkerhetsanvisningar

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 10 | 10.35 | 28.00 | 25.00 | 52.00 | 36,400.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.04 | 5.00 | 11.50 | 50.50 | 2,903.75 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.04 | 5.00 | 11.50 | 50.50 | 2,903.75 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com