

DIGITUS® Cabo de instalação par entrançado CAT 6A U-FTP DIGITUS®, Easy pull Box

DK-1624-A-VH-305
EAN 4016032344148



CAT 6A U-FTP installation cable, 500 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m drum,

Os cabos de instalação da categoria 6A U-FTP DIGITUS® foram desenvolvidos e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 e YD/T1019 categoria 6A. Cada cabo é constituído por 8 condutores com código de cores AWG 23 isolados em polietileno. Os condutores estão entrançados em 4 pares com diferentes comprimentos de colocação. Os detalhes impressos na cobertura exterior contêm o nome da marca e o número do artigo. O cabo é fornecido numa caixa de extracção em cartão ou numa bobine de madeira que simplifica a instalação.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares

- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco
- Blindagem dos pares individuais: folha em poliéster oculta em alumínio, cobre 100%
- Cor: Azul claro
- Cor: Azul claro

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6A
- Shielding: U-FTP, pairs in metal foil
- CPR: Dca
- Length: 305 m
- Color: light-blue
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	17.00	33.00	39.00	38.00	48,906.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	33.00	39.00	38.00	48,906.00
Packaging Unit Single	1	17.00	33.00	39.00	38.00	48,906.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

PROZ.	ATT	REZT	PS REZT	AGR	PS AGR	RL	ELREZT	PS ELREZT
1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
10	1.8	1.8	1.7	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4
100	2.6	2.6	1.5	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
1000	3.5	3.5	1.4	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9
10000	4.2	4.2	1.3	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7

Produktdaten Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Bezeichnung Name	DK-1623-A-VH-305 // CAT 6a U/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E _{ca}	Leiter Conductor	2x 24 AWG 0.20mm (0.79mm) 2x 20 AWG 0.15mm (0.59mm)
Material Material	AWG 23/1 (0.20mm) 100% PVC (1.0mm) 100% PVC (1.0mm)	Isolierung Insulation	AWG 23/1 (0.20mm) 100% PVC (1.0mm) 100% PVC (1.0mm)
Hersteller Manufacturer	Digitus	Isolierungsschicht Insulation Layer	2x 24 AWG 0.20mm (0.79mm) 2x 20 AWG 0.15mm (0.59mm)
Produkttyp Product Type	Installation Cable	Isolierungsschicht Insulation Layer	2x 24 AWG 0.20mm (0.79mm) 2x 20 AWG 0.15mm (0.59mm)
Abmessungen Dimensions	305m (1000ft)	Isolierungsschicht Insulation Layer	2x 24 AWG 0.20mm (0.79mm) 2x 20 AWG 0.15mm (0.59mm)

Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com