

# DIGITUS® Anslutningskabel för VGA-monitor

AK-310103-030-S

EAN 4016032344889



## Anslutningskabel för VGA-monitor, HD15 St/St, 3,0m, 3Coax/7C, 2xFerrit, bw

För anslutning av en PC till t.ex. en bildskärm eller en beamer/projektor.

### Ger ett högkvalitativt skydd mot externa störningar och förhindrar spökbilder och andra bildstörningar.

- Stödjer 1280 x 1024 pixlar med 60Hz
- 3 x koaxialkabel för RGB och 7 x AWG28 signalkablar
- 2 x ferritfilter

### Attributes

- AWG: 28
- Display Data Channel: DDC2

- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: 2 x ferritkärnor
- Förpackning: Plastpåse
- Kabeltyp: 3Coax + 7-tråds
- Kontakt 1: HD DSUB, 15-stifts, kontakt
- Kontakt 2: HD DSUB, 15-stifts, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: VGA-kablar
- Längd: 3 m
- Skärmning: Dubbel skärmning

## Logistics

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton        | 30           | 9.00        | 45.00      | 32.00      | 25.00       | 36,000.00       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 3.00        | 15.00      | 31.00      | 31.00       | 14,415.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.30        | 5.00       | 14.00      | 22.00       | 1,540.00        |
| Net single without Packaging | 1            | 0.29        | 5.00       | 14.00      | 22.00       | 0.00            |

## Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)