

DIGITUS® Obudowa do montażu naściennego - SOHO, Slim

DN-19 04U-PB-B

EAN 4016032345282



Szafa sieciowa wisząca 19" 4U rack 525x475x145, drzwi szyba, czarny, niedzielona, złożona, 30kg

Obudowy SOHO, Slim do montażu naściennego są idealne do obudowy aktywnych i pasywnych komponentów. Charakteryzują się prostą i oszczędzającą czas instalację. Nowoczesny design pasuje do każdego biura lub domu. Obudowa posiada 2 oddzielne opcje instalacji: Obrótowa pionowa szyna 3U jest przymocowana z przodu. Alternatywnie można ją również ustawić poziomo lub pod kątem. Pozioma szyna 2U jest przymocowana z tyłu (na stałe), która może być używana na przykład do pasywnych komponentów sieciowych. Wycięte otwory montażowe w całym dolnym obszarze obudowy umożliwiają również instalację komponentów, które nie są kompatybilne z 483 mm (19") (np. routery DSL itp.).

Obudowy naścienne DIGITUS® są produkowane, projektowane i rozwijane, aby sprostać wysokim wymaganiom infrastruktury IT.

- Stopień ochrony IP20
- Zamykana obudowa z przezroczystą szybą z poliwęglanu
- Górną część obudowy można otworzyć do 80°
- Stalowy mechanizm zatrzymujący drzwi utrzymuje je w pozycji otwartej
- Blokady 1-punktowa, 4-punktowa
- 2 oddzielne opcje instalacji 483 mm (19"): 3U pionowo (obracane), 2U poziomo (stałe)
- Maks. głębokość montażu (od przedniej szyny pionowej do ogranicznika na tylnej szynie poziomej): ok. 265 mm

- Maks. głębokość montażu (od przedniej szyny pionowej do tylnego ogranicznika ściennego): ok. 355 mm
- Blacha stalowa o grubości 2,0 mm o wysokiej nośności, malowana proszkowo
- Wstępnie wycięte otwory do prowadzenia kabli
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- Obszar na opaski kablowe
- Dolny obszar obudowy z wyciętymi otworami montażowymi do montażu urządzeń, które nie są kompatybilne z 483 mm (19")
- Wymiary mocowania wentylatora: 57,5 x 57,5 mm
- Rozstaw otworów do montażu wentylatora: 50 x 50 mm (średnica 3,5 mm)

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Głębokość: 475 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 30 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 525 mm
- Typ szafy: Szafa wisząca - automatyka budynkowa
- Wysokość [U]: 5
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- 2 x klucz

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Opakowanie wewnętrzne	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Opakowanie jednostkowe	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Netto bez opakowania	1	8.50	47.50	52.50	15.60	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schöffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com