DIGITUS® Glasvezel 2 mm krimplasbescherming, 45 mm

AL-SK6

EAN 4016032349297



Glasvezelkabel 2 mm krimpkousbescherming 45 mm 1 mm roestvrij staaldraad, 1 PU = 100 stuks

Deze splice protector is ideaal voor het beschermen van de verbinding tussen twee vezels na het splicen. Hij spant zich automatisch rond de vezel wanneer hij wordt verwarmd.

- Behoudt de optische transmissie-eigenschappen van de optische vezel
- Biedt sterkte en bescherming voor glasvezelverbindingen
- Eenvoudige verwerking, geen beschadiging van de glasvezel
- Bedrijfstemperatuur: -45 °C tot +100 °C
- Verpakkingseenheid: 100 stuks.

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	600	26.50	37.00	27.00	48.00	47,952.00
Packaging Unit Inside	12	0.53	7.00	18.50	27.00	3,496.50
Packaging Unit Single	1	0.04	2.00	5.50	6.00	66.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de
- ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com