

# DIGITUS Industrie-PC-Schrank

**DN-19 36U-6/8-PC-1**  
**EAN 4016032350507**



**36HE Industrie-PC- Schrank, IP54, 1780x600x800 mm**  
**Glastürversion, Farbe grau ( RAL 7035)**

Die 19" Industrie-PC-Schränke von DIGITUS® werden gefertigt aus einer robusten Stahlkonstruktion, welche sich durch eine minimale Anzahl an Schweißnähten auszeichnet. Sie sind ideal zur Unterbringung von aktiven und passiven 483 mm (19") Komponenten. Die 36 Höheneinheiten sind unterteilt in drei verschließbare Einheiten (Monitoreinheit= 9HE; Tastatureinheit= 2HE; 19"-Montageeinheit= 25HE). Sie können zwischen 2 Fronttürvarianten wählen: Glas- oder Stahlüren. Alle Fronttür-Einheiten sind abschließbar, Seiten- und Rückwände sind abschließ- und abnehmbar. Somit bieten die Industrie-PC-Schränke eine einfache Installation und Erreichbarkeit zu jeder Zeit.

- 1,5 mm - 2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Glastür-Version
- 36HE Front ist in 3 abschließbare Bereiche geteilt (Monitoreinheit= 9HE; Tastatureinheit= 2HE; 19"-Montageeinheit= 25HE)
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- 19"-Profilschienen vorne und hinten im Schrank montiert, galvanisiert
- 19"-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen

- Dachmodul ist vorbereitet zur Aufnahme von Lüfterblechen
- Dach und Seitenteile sind ausgestattet mit Lüftungsschlitzen
- Großer Kabeleinlass mit Moosgummibeschichtung am Boden, verschiebbar
- inkl. bereits montiertem Fachboden (Montageeinheit) und ausziehbarem Fachboden (Tastatureinheit)
- inkl. bereits montierte, höhenverstellbare Nivellierfüße
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 563-743 mm

**Merkmale**

- Breite: 600 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 36
- Schranktyp: Industrieschrank
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 600 kg
- IP Schutzklasse: IP40
- Montiert: ja

**Lieferumfang**

- Erdungskabel-Set
- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	98,00	85,00	65,00	183,00	1.011.080,00
Innen-VPE	1	98,00	85,00	65,00	183,00	1.011.080,00
Einzel-VPE	1	98,00	85,00	65,00	183,00	1.011.080,00
Netto einzeln ohne VP	1	97,00	80,00	60,00	178,00	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:****Sicherheitshinweise**

- Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.
- VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.
- Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
- Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.
- WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteileliste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)