

# DIGITUS Armario de 483 mm (19") SOUNDproof

DN-19 42U-SO-W  
EAN 4016032353478



## 42U SOUNDproof rack, 2110x750x1130 mm wood decor walnut, black (RAL 9005)

Los armarios SOUNDproof han sido especialmente diseñados para absorber en su interior el ruido de los componentes instalados. Con su óptima reducción de ruido y su superficie de madera disponible en arce, teca, nogal, roble o cereza, estos armarios se adaptan perfectamente al entorno de la oficina. Por eso, esta línea de artículos es perfecta para oficinas, bancos, hospitales, laboratorios, hoteles o salas de conferencias. Los armarios SOUNDproof están equipados con un silencioso sistema de ventilación con una emisión máxima de ruidos de 29-30 dB. La producción de ruido es de 18-21 dB a un metro de distancia del armario. Los anillos de gestión de cables y los conductos de cable con tira de cepillo se instalan en la parte delantera interior. Los armarios están disponibles en diferentes alturas de 17, 32 y 42U con una anchura de 750 mm y una profundidad de 1130 mm.

### Los armarios SOUNDPROOF de DIGITUS® han sido especialmente diseñados para absorber en su interior el ruido de los componentes instalados en funcionamiento.

- Reduce los ruidos de las piezas instaladas en su interior
- Material aislante del ruido: 75-100 kg/m<sup>3</sup>, ininflamable (BS 476 parte 6 clase 0, parte 7 clase 1), sin halógenos, antihongos, en todas las puertas y laterales, entre las dobles paredes y el interior de las paredes interiores
- Reducción de ruido a 18-21 dB medida a un metro de distancia de la carcasa
- Superficie de madera en la puerta delantera y el techo (tablero aglomerado con revestimiento de melamina)
- El techo tiene un grosor de 30 mm y está fijado en la parte interior del armario
- Superficie de madera: Nogal
- Piezas metálicas del color estándar negro (RAL 9005)
- Clase de protección IP20
- Puerta frontal con ala doble (tablero de aglomerado recubierto de melamina de 18 mm) con asas decorativas y cilindro de cerradura superior
- Ángulo de apertura de la puerta delantera de 180°; ángulo de apertura de la puerta trasera de 120°

- Puerta trasera de una hoja con asa abatible con cierre y salidas de aire caliente
- Cierre de 1 punto en todas las puertas
- Puerta trasera con tres huecos para unidades de ventilación
- Sistema de ventilación silenciosa, máx. 29-30 dB, con termostato
- Caudal de aire promedio por ventilador: 106,8 m<sup>3</sup>/h (sobre la base de un armario sin equipar)
- Todos los paneles laterales se pueden cerrar y quitar (partes laterales estrechas de la zona trasera izquierda y derecha del armario)
- Todos los paneles laterales se pueden cerrar y quitar (partes laterales estrechas de la zona trasera izquierda y derecha del armario)
- Carriles de perfil de 483 mm (19") instalados en la parte delantera y trasera del armario, galvanizados
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Entrada de cable deslizante con junta de goma de caucho en el suelo
- Anillos de gestión de cables integrados (88 x 60 mm) a la izquierda y a la derecha de la zona delantera
- Entradas de cables con tira de cepillo entre los anillos de gestión de cables (70 x 145 mm)
- La entrega incluye base, patas de nivelación y ruedas
- Ancho: 750 mm
- Capacidad de carga: 1000 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Peso: 210 kg
- Profundidad: 1130 mm
- Puerta delantera: puerta de madera chapada
- Tipo de armario: Armario insonorizado
- Unidades: 42
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

### Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Packaging Unit Inside	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Packaging Unit Single	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Net single without Packaging	1	210.00	113.00	75.00	211.00	0.00

More images:

