

DIGITUS Armoire SOUNDproof de 483 mm (19 po)

DN-19 42U-SO-W
EAN 4016032353478



42U SOUNDproof rack, 2110x750x1130 mm wood decor walnut, black (RAL 9005)

L'armoire SOUNDproof DIGITUS® a été conçue pour absorber les bruits des composants installés à l'intérieur. Grâce à son excellente réduction de bruits et à sa surface boisée disponible en érable, en teck, en noyer, en chêne ou en merisier, cette armoire convient parfaitement à l'environnement de votre bureau. Cette gamme de produits est donc parfaitement adaptée pour divers bureaux, banques, hôpitaux, laboratoires, hôtels ou salles de conférence. L'armoire SOUNDproof est équipée du système de ventilation le plus silencieux au monde avec un volume maximal de 29-30 dB. La production de bruits est de 18 à 21 dB à une distance d'un mètre par rapport à l'armoire. Les anneaux de gestion de câbles et les passe-câbles avec joint balai sont installés à dans l'armoire à l'avant. Les armoires sont disponibles en différentes hauteurs, notamment 17 UH, 32 UH et 42 UH pour une largeur de 750 mm et une profondeur de 1 130 mm.

L'armoire SOUNDproof DIGITUS® a été conçue pour absorber les bruits des éléments actifs installés à l'intérieur du boîtier.

- Réduit les bruits des composants intérieurs
- Isolant de bruits : 75 à 100 kg/m³, non inflammable (BS 476 partie 6 classe 0, partie 7 classe 1), sans halogène, anti-moisissure, sur toutes les portes et pièces latérales, entre les doubles parois et la partie interne des parois intérieures
- Réduction de bruits à 18-21 dB, mesurée à une distance d'un mètre par rapport au boîtier
- Portes frontales et toit dotés d'une surface en bois (aggloméré mélaminé)
- Le toit dispose d'une épaisseur de 30 mm et est fixé à l'intérieur de l'armoire
- Surface en bois : Noyer
- Pièces en métal avec une couleur noire standard (RAL 9005)
- Classe de protection IP20
- Porte frontale à deux battants (aggloméré mélaminé d'une épaisseur de 18 mm) avec poignées décoratives et serrure cylindrique en haut

- Angle d'ouverture de porte de 180 ° pour la porte frontale ; angle d'ouverture de porte de 120 ° pour la porte arrière
- Porte arrière à battant simple avec poignée pivotante encastrable verrouillable et pistolets à air chaud
- Verrouillage 1 point de toutes les portes
- Porte arrière avec zone à trois parties pour les unités de ventilation
- Système de ventilation silencieux, 29-30 dB max., avec thermostat
- Débit d'air moyen par ventilateur : 106,8 m³/h (sur la base d'une armoire équipée)
- Pièces latérales verrouillables et amovibles (pièces latérales minces à gauche et à droite de l'armoire)
- Pièces latérales verrouillables et amovibles (pièces latérales minces à gauche et à droite de l'armoire)
- Rails profilés de 483 mm (19 po) galvanisés, montés à l'avant et à l'arrière dans l'armoire
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage
- Entrée de câble déplaçable avec joint d'étanchéité en caoutchouc cellulaire dans le module de sol
- Anneaux de gestion de câbles intégrés (88 x 60 mm) à l'avant, à gauche et à droite
- Entrées de câbles avec joint balai entre les anneaux de gestion de câbles (70 x 145 mm)
- Plinthes, pieds de nivellement et rouleaux inclus dans la livraison
- Capacité de charge: 1000 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 750 mm
- Panneau avant: porte avec contreplaqué en bois
- Poids: 210 kg
- Profondeur: 1130 mm
- Type d'armoire: Armoire SOUNDproof
- Unités: 42
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Packaging Unit Inside	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Packaging Unit Single	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Net single without Packaging	1	210.00	113.00	75.00	211.00	0.00

More images:

