

DIGITUS 483 mm (19") SOUNDproof kast

DN-19 42U-SO-W
EAN 4016032353478



42U SOUNDproof rack, 2110x750x1130 mm wood decor walnut, black (RAL 9005)

De DIGITUS® SOUNDproof kasten zijn ontworpen om het geluid van de geïnstalleerde componenten in de kast te absorberen. Met de uitstekende geluidsreductie en de houten oppervlakken, die verkrijgbaar zijn in esdoorn-, teak-, walnoot-, eiken- of kersenuitvoering, passen deze kasten perfect in uw kantooromgeving. Dit productassortiment is daarom perfect geschikt voor kantoren, banken, ziekenhuizen, laboratoria, hotels en conferentieruimten. De SOUNDproof kasten zijn voorzien van de stilste ventilatiesystemen met een maximaal geluidsniveau van 29 - 30 dB. De geluidsproductie bedraagt na meting op een meter afstand tot de kast 18 - 21 dB. Ringen voor kabelbeheer en kabeldoorvoeren met borstelrand zijn voorin aan de binnenkant gemonteerd. De kasten zijn verkrijgbaar met een hoogte van 17E, 32E en 42E bij een breedte van 750 mm en een diepte van 1130 mm.

De DIGITUS® SOUNDproof kastenserie is ontworpen om het geluid van de ingebouwde actieve elementen in de behuizing te absorberen.

- Vermindert het geluid van de ingebouwde componenten
- Materiaal geluidsisolatie: 75 - 100 kg/m³, onbrandbaar (BS 476 Deel 6 Klasse 0, Deel 7 Klasse 1), halogeenvrij, antischimmel, op alle deuren en zijpanelen, tussen de dubbele wanden en op de binnenkant van de binnenwanden.
- Geluidsreductie van 18 - 21 dB, gemeten op één meter afstand van de behuizing
- Houtoppervlak op de voordeuren en het dak (met melamine bedekt spaanplaat)
- Het dak is 30 mm dik en is aan de binnenkant van de kast gemonteerd
- Houtoppervlak: walnoot
- Metalen delen standaard in zwarte kleur (RAL 9005)
- Beschermingsklasse IP20
- Dubbele voordeur (18 mm dik, met melamine bekleed spaanplaat) met decoratieve handgrepen en cilinderslot boven

- Openingshoek van de voordeur 180°; openingshoek van de achterdeur 120°
- Enkele achterdeur met afsluitbare draaihandgreep en warmteafvoeren
- 1-punts vergrendeling op alle deuren
- Achterdeur met 3-delige ruimte voor ventilatie-eenheden
- Stil ventilatiesysteem, max. 29 - 30 dB, met thermostaat
- Gemiddelde luchtverplaatsing per ventilator: 106,8 m³/h (op basis van een niet ingerichte kast)
- Zijpanelen afsluitbaar en afneembaar (smalle zijpanelen links en rechts achter aan de kast)
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalaniseerd
- 483 mm (19") profielrails, aan de voor- en achterkant in de kast gemonteerd, gegalaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in de diepte verstelbaar en voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- Inschuifbare kabelinvoer met schuimrubber afdichting in de bodem
- Geïntegreerde kabelbeheerringen (88 x 60) links en rechts vooraan
- Kabelinvoeren met borstelrand tussen de kabelbeheerringen (70 x 145 mm)
- Wordt geleverd inclusief voetstuk, stelpootjes en rollen
- Belastingcapaciteit: 1000 kg
- Breedte: 750 mm
- Diepte: 1130 mm
- Eenheden: 42
- Gewicht: 210 kg
- Kasttype: SOUNDproof kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: fineerhouten deur
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Packaging Unit Inside	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Packaging Unit Single	1	211.00	118.00	80.00	216.00	2,039,040.00
Net single without Packaging	1	210.00	113.00	75.00	211.00	0.00

More images: