

DIGITUS® VGA UTP genişletici seti

DS-53400

EAN 4016032356721



UTP üzerinden VGA genişletici, ayarla maks. 1920x1200, 300m sinyal uzatma, 0-70°C

Verici ve alıcı üniteler arasında yalnızca basit bir UTP kablosu kullanarak VGA sinyalini 300 metreye kadar uzatır.

VGA video sinyalleri için 300 metre mesafeye kadar basit ve hızlı dağıtım sağlar - ekranlarınızı istediğiniz yere yerleştirin.

- Bir verici ve bir alıcı ünitesinden oluşan Cat 5 VGA genişletici
- 1920 x 1200 piksele kadar yüksek çözünürlükler mümkün
- Stereo ses sinyallerinin genişletilmesini destekler
- Boyutlar (U x G x Y): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Ağırlık: 213 g (verici), 208 g (alıcı)
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 70 °C
- Nem: %10 ila %85 (yoğuşmasız)
- Güç bağlantısı: 5 V @ 1 A, maks 5 W

- Sıkıştırma: Sıkıştırılmamış

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1200 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: no
- Mesafe: 300 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: VGA

Package contents

- 1x DIGITUS® VGA UTP genişletici
- 2 x güç kaynağı ünitesi (5 V/1 A)
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.20	60.00	36.50	25.50	55,845.00
Packaging Unit Inside	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Packaging Unit Single	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Net single without Packaging	1	0.21	11.00	7.50	2.50	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com