

DIGITUS® 4K HDMI-splitter, 1x2

DS-46304

EAN 4016032366225



4K HDMI Splitter 1x2 supports 4K2K,3D video formats, black

De Digitus 4K HDMI-splitter 1x2 verdeelt het signaal van uw HDMI-apparaat over maximaal twee beeldschermen, televisies of beamers met 4K Ultra HD-resolutie. Het onhandige omzetten van kabels is verleden tijd. Daarnaast worden Full HD en Full 3D ondersteund. Het is de ideale oplossing voor zakelijke toepassingen, zoals presentaties op een videowand of productpresentaties (kantoor/bedrijfsruimte, beursstand, etalage, wachtkamer, restaurant, etc.), maar ook privégebruik (thuisbioscoop). Foto's, presentaties, films, video's en games worden met de 4K HDMI-splitter 1x2 haarscherp weergegeven in 4K UHD-resolutie.

Ervaar de content van uw media tegelijk op twee beeldschermen, televisies of beamers in 4K UHD-resolutie!

- HDMI-aansluitingen: 1x ingang, 2x uitgangen
- Ondersteunt Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p resolutie
- Ondersteunt 4K Full HD, Full 3D, 4K2K-video
- Ondersteunt HDTV
- Ondersteunt Deep Color, 30/36 bits
- Status LED's (verbindingsindicatie)
- Conform standaard HDMI/High Speed HDMI
- Ondersteunt gecomprimeerde audio-indelingen, zoals DTS Digital, Dolby Digital (inclusief DTS-HD en Dolby True HD)

- Ondersteunt standaard audio, zoals DSD-audio, HD-audio (HBR)
- Ondersteunt HDCP-repeater
- Geïntegreerde HDMI-sigitaalversterker - Extra kabellengte van 5 m (standaard HDMI) resp. tot 15 m (High Speed HDMI) mogelijk
- Frequentiebereik/gegevensoverdracht: 25 MHz - 340 MHz, tot 3.0 Gbit/s per kanaal
- Conform HDCP rev. 1.3
- Ingangsspanning lichtnetadapter: 5 V/1 A
- Zeer compact - afmetingen: L 6,0 x B 7,0 x H 2,0 cm
- Gewicht: 370 g

Attributes

- Aantal poorten: 1
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- resolutie max.: 4096 x 2160 pixels, 30 Hz
- Signaaluitgang: HDMI

Package contents

- 4K HDMI-splitter, 1x2
- Lichtnetadapter (5 V/1 A)
- Gebruiksaanwijzing

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.50	30.00	53.00	23.00	36,570.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Packaging Unit Single	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Net single without Packaging	1	0.14	6.00	7.00	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerknetkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com