

DIGITUS® Repartidor HDMI 4K, 1x2

DS-46304

EAN 4016032366225



Repartidor HDMI 4K 1x2, suporta o formato de vídeo 4K2K, 3D, preto

O divisor Digitus 4K HDMI 1x2 distribui o sinal do seu dispositivo HDMI para até dois ecrãs, televisores ou projectores com resolução 4K Ultra HD. A tediosa substituição de cabos é uma coisa do passado. Full HD e Full 3D também são suportados. Oferece a solução ideal para aplicações comerciais, como apresentações de vídeo wall ou exposição de produtos (escritórios/empresas, stands de feiras, montras, salas de espera, restaurantes, etc.), bem como no sector privado (cinema em casa). Quer se trate de imagens, apresentações, filmes/vídeos ou jogos, com o repartidor 4K HDMI 1x2 pode ver os seus conteúdos com uma resolução 4K UHD ultra nítida.

Experimente o seu conteúdo multimédia simultaneamente em até 2 monitores, televisores ou projectores com resolução 4K UHD!

- Ligações HDMI: 1x entrada, 2x saídas
- Suporta resolução Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p
- Suporta vídeo 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K
- Suporta HDTV
- Suporta cores profundas, 30/36 bits
- LEDs de estado (indicador de ligação)
- Compatível com HDMI padrão / HDMI de alta velocidade
- Suporta formatos de áudio comprimido, por exemplo, DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD)

- Suporta áudio padrão, por exemplo, áudio DSD, áudio HD /HBR)
- Suporta repetidor HDCP
- Amplificador de sinal HDMI integrado - Possibilidade de comprimento de cabo adicional de 5 m (HDMI standard) ou até 15 m (HDMI de alta velocidade)
- Gama de frequências/taxa de transmissão de dados: 25 MHz - 340 MHz, até 3,0 Gbit/s por canal
- Compatível com HDCP Rev. 1.3
- Unidade de alimentação de tensão de entrada: 5V/1A
- Ultra compacto - Dimensões: C 6,0 x L 7,0 x A 2,0 cm
- Peso: 370 g

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Number of ports: 1
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- Signal output: HDMI

Package contents

- Repartidor HDMI 4K, 1x2
- Unidade de alimentação eléctrica (5V/1A)
- Instruções de utilização

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.50	30.00	53.00	23.00	36,570.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Packaging Unit Single	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Net single without Packaging	1	0.14	6.00	7.00	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com