

# Digitus® Modulo Keystone CAT 5e classe D, schermato

DN-93512

EAN 4016032366300



## Modulo Keystone CAT 5e, schermato classe D, da RJ45 a LSA, installazione senza attrezzi

Modulo Keystone CAT 5e, schermato, classe D, da RJ45 a LSA, installazione senza attrezzi

### Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà di trasferimento: Categoria 5e
- Campi di applicazione: Fino a 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
  - Adatto per installazione delle scatole di giunzione e scatole di distribuzione
  - Prese RJ45, 8P8C
  - Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
  - Fissaggio del cavo attraverso fascette
  - Installazione senza attrezzi
  - Collegamento dello schermo a 360°
  - Caratteristiche tecniche:
    - Materiale dell'alloggiamento: Zinco pressofuso, nichelato
    - Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0

- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5  $\Omega$
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
  - Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  - Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
  - Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  - Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  - Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
  - Resistenza all'isolamento: > 500 M $\Omega$
  - Resistenza del contatto: < 20 Milli $\Omega$
  - Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

### Attributes

- Peso: 23 g
- Categoría: CAT 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	250	3.00	38.00	25.00	20.50	19,475.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	50	0.60	7.00	20.00	34.00	4,760.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.01	0.50	15.00	8.50	63.75
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.01	3.50	1.20	2.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com