Datasheet

DIGITUS AHD hybride Full HD et kit d’enregistreur vidéo de réseau IP

DN-16121
EAN 4016032370741

Full HD Hybrid AHD and IP Network Video Recorder incl. 3 x AHD bullet + 1 x AHD dome camera, 2ch IP

DIGITUS DN-16121 est un enregistreur vidéo numérique à 6 canaux équipé de 4 caméras analogues HD pour l'utilisation à l'extérieur et deux prises supplémentaires pour les caméras IP en résolution Full HD. Cela vous offre la possibilité de surveiller plusieurs zones de votre maison ou plusieurs affaires et d'échanger les systèmes analogiques existants contre des caméras HD de haute qualité, sans avoir à remplacer le câblage existant. En outre, 2 caméras IP de résolution Full HD peuvent être intégrées au système, de sorte que les caméras IP placées à l’intérieur puissent par exemple être reliées au système en plus de la surveillance analogique classique. Grâce à l’interface VGA ou HDMI locale, vous avez directement accès direct aux images en direct et aux enregistrements. Pour des enregistrements authentiques, l'enregistreur prend en charge la détection de mouvements, les horaires ou les enregistrements manuels. Pour l’enregistrement, un disque dur SATA de 6 térabits peut être installé dans l’enregistreur. La sécurisation des enregistrements est assurée via l’interface USB, car les clés USB et les disques durs sont pris en charge. Le kit de livraison inclut les caméras. Le contenu de l’emballage inclut trois caméras d’extérieur à puce FULL HD et une caméra d’extérieur dôme FULL HD. Les caméras disposent d’une distance focale de 3,6 mm, sont résistantes aux intempéries P66, prennent en charge une plage de température allant de -20 °C à 50 °C et sont conçues pour la surveillance de jour comme de nuit à une portée allant jusqu’à 20 m grâce aux LED à infrarouge. L’enregistreur peut être relié au réseau local par le biais de l’interface RJ45. Lorsque l’enregistreur dispose d’une connexion Internet, il est possible d’y accéder via l’application d’enregistrement DIGITUS.

Kit d'enregistreur à 6 canaux AHD avec connectivité de la caméra IP

- Entrées vidéo (analogique) : 4 canaux 1080p/720p/960H AHD (BNC)
- Entrées vidéo (IP) : 2 canaux 1080p/720p
- Sorties vidéo : 1 HDMI et 1 VGA
- Interfaces de disques durs 1 x 3,5 po prise SATA, max. 6 TB
- Capacité de sauvegarde maximale : 6 TB
- Compression vidéo : H.264
- Résolution d’enregitrement : 1920X1080 pixels, 1280x720 pixels, 960x576 pixels
- Vitesse d'enregistrement : 30 images par secondes pour chaque canal
- Mode d'enregistrement : Durable, manuel, mouvement, horaire
- Résolution d'affichage : 1920x1080 (HDMI, VGA)
- Lecture : 4 canaux pour 15 bit/s
- Sauvegarde externe : Sauvegarde par USB
- Détecteur de mouvement : Actif, inactif, zone réglable
- Marquage de zone : Actif, inactif, zone réglable
- Entrées audio : 4 canaux RCA
- Sorties audio : 1 canaux RCA
- connexions réseau : 1 interface RJ 45, 10/100 Mbit/s
- Protocole réseau : TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP
- Interfaces : 1 RS485, 2 USB
- Température de fonctionnement : 0°C à 55°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %
- Tension d'alimentation : 12 V CC / 2 A
- Consommation d’énergie : 12 W (sans disque dur)
- Dimensions : 300 × 227 × 53 mm
- Caractéristiques techniques de la caméra :
- Élément de rétention d'image : Capteur CMOS
- Résolution : 1080p (1920 x 1080 pixels)
- Sortie vidéo : BNC
- Objectif : 3,6 mm
- Couleur / noir : Automatique
- Sensibilité (couleur) : 0,01 Lux (F1.2)
- Sensibilité (noir) 0 Lux LED IR activé
- Prise en charge nuit / jour : 850 nm LED IR
- Compensation de contre-jour : Automatique
- Balance des blancs automatique : Automatique
- Renforcement électronique automatique : Automatique
- Fermeture électronique automatique : Automatique
- Type de protection : IP 66
- Température de fonctionnement : -20°C à 55°C
- Tension d'alimentation : 12 V CC / 1 A

Package contents

- AHD hybride Full HD et d'enregistreur vidéo de réseau IP
- 4 caméras extérieures
- QIG
- CD
- Télécommande
- Câble BNC de 4 x 18 m
- Souris USB
- 2 blocs d'alimentation
- Câble électrique 1 sur 4

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	12.40	45.50	44.50	30.00	60,742.50
Packaging Unit Inside	1	6.20	22.00	21.50	14.00	6,622.00
Packaging Unit Single	1	6.20	22.00	21.50	14.00	6,622.00
Net single without Packaging	1	6.00	30.00	22.00	5.30	0.00

More images:

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com