

DIGITUS® USB-C-adapter, USB-C - USB-A

AK-300506-000-S

EAN 4016032370802



USB typ C-adapter, typ C - A St/Bu, 3A, 5GB, 3.0-version, bw

Kompakt adapter för anslutning av enheter med USB Type-C-gränssnitt (f.ex. smarta telefoner, bärbara datorer eller surfplattor) till nätadapter, dator eller hubb med en USB 2.0/3.0 A till A-kabel. Överföringshastighet upp till 5 Gbps (Super Speed).

Typ C-kontakt kan användas på båda sidor

- Supersnabb dataöverföring på upp till 5 Gbit/s - 10 gånger snabbare än USB 2.0
- Stödjer upp till 3A strömförsörjning
- Stödjer USB PD-specifikationen (Power Delivery).
- Typ C-kontakt kan användas på båda sidor
- Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Attributes

- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Följer USB-standard: USB 3.0/3.1
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB A, uttag
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: USB-kablar
- Längd: 0.03 m
- Skärmning: Oskärmad
- USB-C-produkter: yes

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 1000 | 6.60 | 44.00 | 33.00 | 22.00 | 31,944.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.07 | 8.50 | 6.00 | 8.00 | 408.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.01 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 3.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.01 | 3.20 | 1.40 | 0.40 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com