

DIGITUS® Boîtier de distributions FTTH pour 16 câbles de l'extérieur

DN-968911

EAN 4016032370987



Outdoor FTTH Distribution Box for 24x SC/SX or LC/DX adapters and 24 splices


Le boîtier FTTH convient pour un montage extérieur. Un support intérieur pour 24 connecteurs LC (DX) ou SC (SX) sert à la distribution de la fibre optique. Un support de surlongueur pour les pigtaills ainsi que différentes entrées de câbles garantissent les meilleures possibilités de câblage possibles.

- Dimensions du produit : 90 x 254 x 322 mm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	1.45	3.50	29.00	11.00	1,116.50
Packaging Unit Inside	1	1.45	34.00	29.00	11.00	10,846.00
Packaging Unit Single	1	1.45	34.00	29.00	11.00	10,846.00
Net single without Packaging	1	1.20	32.20	25.40	9.00	0.00

More images:





Safety notes

- Évitez tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes
- de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veillez à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.

- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com