

DIGITUS® Modulär kontakt för rundkabel, CAT 6A, skärmad, Genomgångskontakt

AK-219604

EAN 4016032380627



CAT 6A modulär kontakt, 8P8C, skärmad för solida ledare AWG 22 - 23

Dessa modulära pluggar är lämpliga för snabb och enkel självmontering.

- Pressverktyg - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool Pass through connectors)
- Prestandaegenskaper: CAT 6A, 10GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
 - UL-certifierad
 - Tekniska egenskaper:
 - Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 µ guldpläterad
- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
 - Insättningskraft: 30 N
 - Diameter kopparledare: AWG (23/1 ... 22/1)
 - Drifttemperatur: -40 °C till +80 °C
 - Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3600	14.34	37.00	51.00	33.00	62,271.00
Packaging Unit Inside	100	0.40	23.00	33.00	2.00	1,518.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	2.00	0.50	1.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com