

DIGITUS® Wandbehuizing - Smal

DN-19 WM-3H3V-SL
EAN 4016032383116



Wandbehuizing, slank, 900x600x200 mm 3U horizontaal en 3E verticaal, grijs (RAL 7035)

Dankzij de 483 mm (19")-wandbehuizing van de Slim Serie kan de 3HE horizontaal of verticaal gemonteerd worden, met twee afzonderlijke montagebereiken voor patchpanelen, schakelaars, routers of andere 483 mm (19")-actieve componenten.

Slank design met draaibare montagebereiken aan binnenzijde

- 1,0 - 1,5 mm dik plaatstaal
- 2x 3U bruikbare montageplaatsen
- Montagevlakken kunnen 100 % gedraaid worden
- Gestanste kabelinvoeren met plastic afdekking aan alle zijden (145x70 mm)
- Basissectie voorbereid voor montage van ventilator
- Afsluitbare voordeur met ventilatiesleuven
- Meerdere kabelbevestigingspunten voor netjes kabelbeheer

- Max. installatiehoogte binnen (van bovenste profielrail tot vloer): 650 mm

Attributes

- Belastingcapaciteit: 100 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 200 mm
- Eenheden: 3
- Kasttype: Wandmontage kast, domotica
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Stalen deur, dicht, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- 2 x sleutel

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	14.00	22.00	62.00	92.00	125,488.00
Packaging Unit Inside	1	14.00	22.00	62.00	92.00	125,488.00
Packaging Unit Single	1	14.00	22.00	62.00	92.00	125,488.00
Net single without Packaging	1	12.00	20.00	60.00	90.00	0.00

More images:



Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com