DIGITUS® Caixa de montagem na parede - Slim

DN-19 WM-V6U-SL

EAN 4016032383260



Caixa de montagem na parede, fina 800x640x309mm, 6U vertical, cor cinzenta (RAL 7035)

A caixa de 483 mm (19") para montagem na parede da série Slim permite a montagem vertical de 6U em profundidade. Economiza espaço especialmente para redes, DVR, sistemas de som, aplicações de paginação e patch ou outros componentes activos de 483 mm (19").

Design fino com áreas de montagem para instalações verticais no interior

- Chapa de aço com 1,0 - 1,5 mm de espessura
- 483 mm (19") áreas de montagem no interior: 6U em profundidade
- Entradas de cabos perfuradas com cobertura de plástico em todos os lados (145x70 mm)
- Secção de base preparada para a montagem do ventilador
- Porta frontal com fechadura e ranhuras de ventilação
- As dobradiças da porta são fáceis de mudar
- Dimensões da embalagem (AxLxP): 820x660x320 mm
- Máx. Altura de instalação no interior: 610 mm

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet, home automation
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 309 mm
- Front door: Steel door, closed, single opening
- Load capacity: 100 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 6
- Width: 640 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

Package contents

- Conjunto de cabos de ligação à terra
- 2 x chave

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	21.00	32.00	66.00	82.00	173,184.00
Packaging Unit Inside	1	21.00	32.00	66.00	82.00	173,184.00
Packaging Unit Single	1	21.00	32.00	66.00	82.00	173,184.00
Net single without Packaging	1	19.00	30.90	64.00	80.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não podem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canais ou calhas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, tendo em conta a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os aparelhos instalados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade frequente de trovoadas, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante os trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com