


# DIGITUS® USB-C-anslutningskabel, USB-A - USB-C

DB-300136-010-S

EAN 4016032383772



## Anslutningskabel USB typ C, typ C - A St/St, 1,0m, 3A, 5GB, 3,0, bw

För anslutning av externa USB-enheter (med C-uttag, t.ex. surfplatta eller smartphone) till USB-värd (t.ex. PC, bärbar dator eller USB-hubb). Överföringshastighet upp till 5 Gbps (superhastighet 10x snabbare än USB 2.0). Stödjer strömförsörjning upp till 3A med USB 3.0-funktioner. Stödjer PD (Power Delivery-specifikationer).

### För supersnabb synkronisering och laddning

- Supersnabb dataöverföring på upp till 5 Gbit/s - 10 gånger snabbare än USB 2.0
- Stödjer upp till 3A strömförsörjning
- Stödjer USB PD-specifikationen (Power Delivery) med 60 W (20 V/3 A)
- Typ C-kontakt kan användas på båda sidor
- Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

### Attributes

- AWG: 24/28
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB A, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: USB-kablar
- Längd: 1 m
- Skärmning: Dubbel skärmning
- USB-C-produkter: yes

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	11.20	24.00	16.00	28.00	10,752.00
Packaging Unit Inside	20	2.80	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.14	9.00	9.00	1.50	121.50
Net single without Packaging	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)