DIGITUS Cable de conexión patch CAT 6 S-FTP

DB-160144-010-S
EAN 4016032384038

Cable de conexión, CAT6, RJ45 St/St, 1,0m, S-FTP, AWG 27/7, LSZH, color negro

Los cables de conexión DIGITUS® categoría 6 clase E se fabrican y verifican conforme a las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6. Garantizan que la instalación de del cable cumple las especificaciones de la ISO & EN Channel y ofrecen un rendimiento sobresaliente en el cableado DIGITUS® CAT 6. Se ha verificado el rendimiento hasta 250 MHz, incluidas características como por ejemplo la paradifonía (“NEXT”). Los cables de conexión DIGITUS® han sido específicamente desarrollados para cumplir totalmente todos los requisitos en todos los sectores de utilización. Todos los cables están equipados con una envoltura de protección anti dobleces inyectada con descarga de presión. La envoltura dispone además de una protección de pestaña de retención que evita que se enganche el cable y que se rompa la pestaña de retención del conector. Este cable de red es apto, por ejemplo, para la conexión en armarios de red. Otra práctica aplicación es el cableado del equipo DSL.

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- LSZH – uniforme, sin halógenos
- Cubierta con protección contra dobleces y sujetacables
- Cable de color: Negro
- Conexiones de color: Negro
- Caja: Plástico
- Gama: Cable par de conexión
- Longitud: 1 m
- Conexión 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conexión 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Categoría: CAT 6
- Apantallamiento: S-FTP, pares reforzados con láminas de aluminio y malla
- Estructura del cable: 4 x 2 AWG 27/7, par trenzado
- Material conductor: CU

Attributes

- Color del cable: negro
- Conector 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector de color: negro
- Cubiertas: plástico
- Gama: Cables de par trenzado
- Material del conductor: CU
- Categoría: CAT 6
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 1 m
- Estructura: 4 x 2 AWG 27/7, par trenzado

Package contents

- 1x Cable de conexión CAT 6 S/FTP, longitud 1 m, c able de color negro

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	1.70	50.00	25.00	9.00	11,250.00
Packaging Unit Inside	10	0.43	5.00	7.50	23.50	881.25
Packaging Unit Single	1	0.04	2.00	6.00	20.00	240.00
Net single without Packaging	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas en las que puedan dañarse mecánicamente con facilidad.

- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com