DIGITUS Câble de liaison CAT 6 S/FTP

DB-160144-100-S
EAN 4016032384076

Câble patch, CAT6, RJ45 St/St, 10.0m, S-FTP, AWG 27/7, couleur noir

Les câbles à paires, classe E, catégorie 6 DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 6 ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir que l'installation de câbles est conforme à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 6 DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 250 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles à paires DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. Ce câble réseau sert notamment à la liaison dans des armoires de réseau. Il permet également le câblage des installations DSL.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- LSZH - low smoke zéro halogène
- Capots avec protection contre le pliage et décharge de traction
- couleur du câble : noir
- couleur des raccords : noir
- Couvercle : plastique
- Assortiment : Câbles patch à paires torsadées
- Produits USB-C : non
- longueur : 10 m
- Connexion 1 : connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connexion 2 : connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Catégorie : CAT 6
- Blindage : S-FTP, paires blindées par feuille métallique et tresse
- Structure du câble : 4 x 2 AWG 27/7, paire torsadée
- Matériau des conducteurs : CU

Package contents

- 1x Câble de liaison CAT 6 S/FTP, Longueur 10 m, noir

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.20	51.00	33.00	34.00	57,222.00
Packaging Unit Inside	5	1.80	31.50	25.00	16.00	12,600.00
Packaging Unit Single	1	0.36	6.00	15.00	23.50	2,115.00
Net single without Packaging	1	0.28	4.00	10.00	20.00	0.00

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com