

DIGITUS Цифро-аналоговый преобразователь аудиосигнала

DS-40133

EAN 4016032384106



Digital to analog converter with metal housing Coaxial/Toslink to BNC (Cinch), 5V/1A power supply

Данный преобразователь преобразует цифровой аудиосигнал Вашего устройства (вход – коаксиальный или оптоволоконный разъем Toslink) в аналоговый сигнал (выход – RCA-разъем стерео). Благодаря преобразованию можно соединить Ваши современные воспроизводящие устройства, такие как телевизор, медиаплеер или DVD/Blue-ray плеер также и с Вашими аналоговыми стереосистемами с помощью кабеля с RCA-разъемом. Компактный металлический корпус обеспечивает не привлекающее внимания размещение, а также оптимальное экранирование.

Используйте современные воспроизводящие устройства с Вашей старой стереофонической системой

- Преобразовывает цифровой коаксиальный аудиосигнал или аудиосигнал Toslink в аналоговый стереосигнал
- Соедините новые устройства с Вашей аналоговой стереофонической системой

- Входы: 1 коаксиальный разъем/1 оптоволоконный разъем Toslink
- Выход: 1 RCA-разъем стерео
- Оптимальное качество сигнала благодаря встроенному шумовому фильтру, который устраняет фоновые и шумовые помехи
- Металлический корпус обеспечивает оптимальное экранирование
- Малое энергопотребление объемом 0,5 Вт
- Частота опроса: 32, 44,1, 48 и 96 кГц
- Электропитание осуществляется через сетевой блок питания (5 В/1 А), входящий в комплект поставки
- Цвет: черный
- Вес: 78 g
- Размеры: 5 x 4 x 3 мм

Package contents

- Цифро-аналоговый преобразователь аудиосигнала
- Сетевой блок питания 5 В/1 А
- Руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	10.00	36.00	32.50	39.50	46,215.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	13.50	10.70	5.00	722.25
Packaging Unit Single	1	0.20	13.50	10.70	5.00	722.25
Net single without Packaging	1	0.07	5.10	4.10	2.60	0.00

More images:

