

DIGITUS® HDMI-splitter, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



HDMI-splitter, 8-poorts, 1080p, 3D, hoge snelheid 2,25 Ghz/225 MHz, metalen behuizing, zwart

Met de Digitus 8-poorts HDMI-splitter kan een videosignaal tot onder acht weergaveapparaten (TV's, displays, monitors, beamers, etc.) verdeeld worden. Er wordt een videoresolutie van tot 1080p/full HD ondersteund. Het is de ideale oplossing voor commerciële toepassingen zoals bijv. voor videowandpresentaties of productvoorstellingen (bureau-/bedrijfspanden, beursstands, uitstalramen, wachtkamers, gastronomie, etc). De splitter is eenfasig cascadeerbaar, er kunnen tot 8 extra HDMI-splitters (8-poorts) aangesloten worden om het signaal onder maximaal 64 weergaveapparaten te verdelen.

Verdeelt een HDMI-videosignaal onder 8 weergaveapparaten (TV's, monitors, displays)

- Distribueert een HDMI-videosignaal naar maximaal 8 afspeelapparaten
- HDMI-aansluitingen: 1x invoer, 8x uitvoer
- Videoresolutie: 1920x1200, 1080p
- Ondersteunt HDMI met hoge snelheid
- HDCP-ondersteuning (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Ondersteunt gecomprieeerde audioformaten, bijv. DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD en Dolby True HD)
- Cascadable (1 niveau) naar maximaal 64 HDMI-poorten (afspeelapparaten)

- Videoresolutie 1920x1080 pixels, geschikt voor 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Ondersteunt alle 3D-indelingen, inclusief 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz
- Bandbreedte 225 MHz 2,25 Gbps per kanaal (6,75 Gbps over alle kanalen)
- Ondersteunt ongecomprimeerde audioformaten zoals LPCM
- Ondersteunt diepe kleur: 12-bits kleurdiepte per kanaal
- Status-LED's (verbindingsindicator)
- Externe voedingseenheid (5V/3A)
- Afmetingen: L 11,1 x B 25,8 x H 2,7 cm
- Gewicht: 730 g

Attributes

- Aantal poorten: 8
- HDTV standaard: Full HD
- resolutie max.: 1920 x 1200 pixels, 60 Hz
- Signaalangang: HDMI

Package contents

- HDMI-splitter, 1x8
- Gebruiksaanwijzing
- Externe voeding (5V/3A)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Packaging Unit Inside	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Packaging Unit Single	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Net single without Packaging	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerknetkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com