

# DIGITUS® Repartidor HDMI, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



## Repartidor HDMI, 8 portas, 1080p, 3D, alta velocidade 2,25 Ghz/225 MHz, caixa metálica, preto

Com o splitter HDMI de 8 portas da Digitus, é possível distribuir um sinal de vídeo para até oito dispositivos de reprodução (televisores, ecrãs, monitores, projectores, etc.). É suportada uma resolução de vídeo até 1080p / Full HD. É a solução ideal para aplicações comerciais, como apresentações de vídeo wall ou exposição de produtos (escritórios/empresas, stands de exposição, montras, salas de espera, restauração, etc.). O repartidor pode ser ligado em cascata numa fase, podendo ser ligados até oito repartidores HDMI adicionais (8 portas) para distribuir o sinal a um máximo de 64 dispositivos de reprodução.

### Distribui um sinal de vídeo HDMI para um máximo de 8 dispositivos de saída (televisores, monitores, ecrãs)

- Distribui um sinal de vídeo HDMI para um máximo de 8 dispositivos de reprodução
- Ligações HDMI: 1x entrada, 8x saídas
- Resolução de vídeo: 1920x1200, 1080p
- Suporta HDMI de alta velocidade
- Suporte HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Suporta formatos de áudio comprimido, por exemplo, DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD)
- Em cascata (1 nível) até 64 portas HDMI (dispositivos de reprodução)

- Resolução de vídeo 1920x1080 pixéis, adequada para 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Suporta todos os formatos 3D, incluindo 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz
- Largura de banda 225MHz 2,25Gbps por canal (6,75 Gbps em todos os canais)
- Suporta formatos de áudio não comprimidos, como LPCM
- Suporta Deep Colour: profundidade de cor de 12 bits por canal
- LEDs de estado (indicador de ligação)
- Unidade de alimentação eléctrica externa (5V/3A)
- Dimensões: C 11,1 x L 25,8 x A 2,7 cm
- Peso: 730 g

### Attributes

- HDTV Standard: Full HD
- Number of ports: 8
- Resolution max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Signal input: HDMI

### Package contents

- Repartidor HDMI, 1x8
- Instruções de utilização
- Unidade de alimentação eléctrica externa (5V/3A)

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Packaging Unit Inside	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Packaging Unit Single	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Net single without Packaging	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)