

DIGITUS® HDMI-splitter, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



HDMI-splitter, 8 portar, 1080p, 3D, hög hastighet 2,25 Ghz/225 MHz, metallhölje, svart

Med Digitus 8-portars HDMI-splitter kan en videosignal distribueras till upp till åtta uppspelningseenheter (TV-apparater, displayer, monitorer, projektorer etc.). En videoupplösning på upp till 1080p / Full HD stöds. Det är den perfekta lösningen för kommersiella tillämpningar som presentationer på videoväggar eller produktdisplayer (kontor/affärslokaler, utställningsmontrar, skyltfönster, väntrum, catering etc.). Splittern kan kaskadkopplas i ett steg, upp till åtta ytterligare HDMI-splitters (8-portar) kan anslutas för att distribuera signalen till maximalt 64 uppspelningseenheter.

Distribuerar en HDMI-videosignal till upp till 8 utmatningsenheter (TV-apparater, bildskärmar, displayer)

- Distribuerar en HDMI-videosignal till upp till 8 uppspelningseenheter
- HDMI-anslutningar: 1x ingång, 8x utgångar
- Videoupplösning: 1920x1200, 1080p
- Stödjer höghastighets-HDMI
- Stöd för HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Stöd för komprimerade ljudformat, t.ex. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD och Dolby True HD)
- Kaskadkopplingsbar (1 nivå) till upp till 64 HDMI-portar (uppspelningseenheter)

- Videoupplösning 1920x1080 pixlar, lämplig för 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p
- Stödjer alla 3D-format, inklusive 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz
- Bandbredd 225 MHz 2,25 Gbps per kanal (6,75 Gbps över alla kanaler)
- Stöder okomprimerade ljudformat som LPCM
- Stöd för Deep Colour: 12 bitars färgdjup per kanal
- Status-LED (anslutningsindikator)
- Extern strömförsörjningsenhet (5V/3A)
- Mått: L 11,1 x B 25,8 x H 2,7 cm: L 11,1 x B 25,8 x H 2,7 cm
- Vikt: 730 g

Attributes

- Antal portar: 8
- HDTV-standard: Full HD
- upplösning max.: 1920 x 1200 pixlar, 60 Hz
- Signalingång: HDMI

Package contents

- HDMI-splitter, 1x8
- Bruksanvisning
- Extern strömförsörjningsenhet (5V/3A)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Packaging Unit Inside	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Packaging Unit Single	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Net single without Packaging	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com