DIGITUS Convertitore multimediale Gigabit PoE, RJ45 / SFP, PSE

DN-82140
EAN 4016032390015

Gigabit Ethernet PoE+ Media Converter, SFP SFP Open Slot, 802.3at, 30W, without SFP module

I convertitori multimediali DIGITUS® sono ideali per la migrazione di segnali in fibra ottica. Potete accedere alla tecnologia a fibra ottica e superare diversi chilometri, senza sostituire l'intero cablaggio di rete. Grazie a una vasta gamma di prodotti potete rispondere alle vostre esigenze individuali. Il comando intuitivo garantisce un'installazione semplice e veloce. Un'esperienza pluriennale e un'offerta versatile rendono DIGITUS® un partner affidabile della vostra tecnologia di rete.

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati

- Alimentatore PoE, PSE
- Compatibile con gli standard IEEE802.3af e IEEE802.3at
- Alimentazione PoE attraverso PIN 4/5(V-) e PIN 7/8(V+)
- Uscita totale massima di 30 watt
- Compatibile con standard IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3z
- Riconoscimento cavo automatico - Funzione automatica MDI/MDI-X
- Rilevamento automatico di full e half duplex
- Converte i segnali di rete basati su cavo in segnali a fibre ottiche
- Porte: 1x RJ45, 1x SFP
- Portata fino a 80 km
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Alimentazione: 48~52V CC
- Temperatura di esercizio: -20°C - 65°C
- Temperatura di conservazione: -40°C - 85°C
- Dimensioni (mm): 95(L) x 71(P) x 26(A)
- MTBF: 500.000 ore
- Modulo SFP esclusivo
- Connettore 1: SFP
- Connettore 2: SFP
- Modalità: In funzione del modulo
- Distanza (km): In funzione del modulo
- Uso industriale: no
- Modalità di trasmissione: In funzione del modulo
- Iniettore PoE: sì
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertitore multimediale Gigabit PoE, RJ45 / SFP, PSE
- Guida di avvio rapido
- Alimentazione

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	57.00	41.00	28.00	65,436.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.50	10.00	7.00	2.00	0.00

More images:

DIGITUS
PoE Standards // IEEE802.3at
802.3at
30W
802.3af
15.4W

DC47V~57V
LFP 10M
ON
OFF
ON DIP
1 2 3 4


PWR 1000M
10/100/1000Base-T
Link
ACT
SD
POE
FP TP
TX
RX
UTP