

DIGITUS Modules mini GBIC compatibles avec HP, 1,25 Gbit/s, 20 km, avec fonction DDM

DN-81003-01
EAN 4016032391562



Module SFP 1.25 Gbps, monomode, BiDi, compatible HP LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, jusqu'à 20km, HP

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Compatible avec HP
- Compatible HP-Aruba
- Module Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Supporte le DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Module WDM bidirectionnel - Une seule fibre est nécessaire
- Haute qualité et sécurité maximale contre les pannes
- Débit de données maximal de 1,25 Gbps
- Conforme à la norme IEEE 802.3z Gigabit
- Classe 1 Produit laser selon EN 60825-1
- Installation facile Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Branchable à chaud
- Connexion : 1x LC Simplex

- Longueur d'onde : Tx 1310nm / Rx 1550nm
- Puissance d'émission : minimum -5 dBm, maximum 0 dBm
- Sensibilité de réception : minimum -24 dBm
- Pour une distance allant jusqu'à 20km
- Convient pour les câbles à fibres optiques monomodes 09/125µm
- Mécanisme de fermeture rapide sécurisé
- 3,3V Alimentation électrique
- température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE

Attributes

- Mode: Monomode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 20
- Longueur d'onde: 1310/1550 nm
- Support DDM: Oui
- Compatibilité constructeur: HP
- Mode de diffusion: Bidirectionnel
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet


Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

SFP Modules						
Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature
Fast Ethernet						
284-0101	4100000000000	100 Mb/s	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0102	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	850 nm	-40 to 70 °C
284-0103	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
SFP+						
284-0104	4100000000000	1.0 Gb/s	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0105	4100000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	850 nm	-40 to 70 °C
284-0106	4100000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0107	4100000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0108	4100000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0109	4100000000000	1.0 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
10G						
284-0110	4100000000000	10 Gb/s	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0111	4100000000000	10 Gb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	850 nm	-40 to 70 °C
Fast Ethernet						
284-0112	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0113	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0114	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0115	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0116	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0117	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0118	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0119	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C
284-0120	4100000000000	100 Mb/s	300 m	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	1310 nm	-40 to 70 °C



Safety notes

- Évite tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes
- de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veille à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com