

DIGITUS® Conector de campo CAT 6A, STP com proteção contra poeiras, proteção contra dobras

DN-93631

EAN 4016032392231



Conector de campo CAT 6A, STP, Tampa de pó, proteção contra dobras

A ficha DIGITUS® CAT 6A para montagem no terreno é uma ficha RJ45 moderna e de alta qualidade que se caracteriza não só pela sua aplicação super fácil, mas também pelo facto de fornecer sempre um apoio fiável e que poupa tempo aos montadores no terreno em todas as aplicações. A instalação rápida, em apenas 60 segundos e sem ferramentas especiais, bem como a sua enorme flexibilidade, tornam-na a escolha perfeita para todos os locais. É adequado para todas as redes, desde voz até 10 Gigabit Ethernet. Clientes satisfeitos graças a uma instalação, reparação e manutenção rápidas e económicas são a consequência lógica deste inovador conector RJ45. Porquê complicar quando pode ser simples? Veja por si próprio!

- Tampa de proteção pré-montada
- Caixa robusta em zinco fundido sob pressão
- Contacto de 360° da blindagem do cabo para uma melhor proteção EMC
- Pode ser montado em 60 segundos e sem ferramentas especiais
- Optimizado para utilização no terreno, mesmo em condições difíceis
- Transmissão fiável mesmo em caso de interferências externas
- Ideal para a reparação e expansão de redes
- Secções transversais dos condutores AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Diâmetro do fio: 0,85 - 1,6 mm

- Diâmetro exterior do cabo: 5,0-9,0 mm
- Dimensões (L x A x P): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Peso: 78 g
- Propriedades térmicas e climáticas:
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Propriedades eléctricas:
- Capacidade de transporte de corrente a 50 °C: 1 A
- PoE+ de acordo com IEEE 802.3at: Adequado para Power over Ethernet+
- Normas:
- Gigabit Ethernet de acordo com IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet de acordo com IEEE 802.3an: Adequado para 10 Gigabit Ethernet

Attributes

- Category: CAT 6A


Package contents

- 1x ficha com tampa de proteção contra o pó
- 1x manga de proteção contra dobras com alívio de tensão
- 1x gestor de fios com informações sobre a cablagem
- 1x braçadeira de cabo
- 1x instruções de montagem

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	11.88	55.00	30.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1.19	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	1	0.02	1.40	4.50	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com