

DIGITUS Distribuidor Gigabit PoE af, 10/100/1000 Mbps, 12 W

DN-95204

EAN 4016032423935



Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3af Output:5V/2A, 9V/1.5A, 12V/1A, 12W

El distribuidor DIGITUS Gigabit PoE proporciona datos y energía a través de un único cable de red a los dispositivos que no soportan alimentación a través de Ethernet. Tan solo es necesario conectar el lado de entrada del distribuidor a un conmutador PoE o inyector PoE y el lado de salida a un dispositivo de red habilitada para no PoE, tales como un punto de acceso, un teléfono IP o una cámara IP para transferir la energía y los datos. El distribuidor es alimentado a través de PoE (Power over Ethernet), por lo que no necesita ninguna fuente de alimentación adicional y se puede utilizar incluso en lugares donde redes eléctricas o enchufes. Las tensiones de salida se pueden ajustar a través de un interruptor DIP a 5 V, 9 V o 12 V. El distribuidor no requiere ninguna configuración y garantiza una integración rápida y sin problemas en la red.

Proporciona la energía y el suministro de datos a través del cable de red para dispositivos no PoE

- Velocidad ethernet: 10/100/1000 Mbps Gigabit Half/Full Duplex
- Estándar PoE: IEEE802.3af/IEEE802.3at
- Entrada: Energía + datos (RJ45)
- Salida: Datos (RJ45) + salida CC
- Instalación Plug and Play - no requiere configuración

- Tensiones de salida seleccionables: 5 V/2 A, 9 V/1 A, 12 V/1 A
- La tensión de entrada de 48 V CC se divide a través del cable RJ45 Ethernet en diferentes tensiones de salida CC
- LED de estado en el dispositivo (PoE listo/PoE en uso)
- Protección contra sobretensión y cortocircuitos
- Potencia de salida máxima de hasta 12 W
- Soporta un rango de tensión de entrada de 34 a 57 VCC
- Sensores térmicos de sobrecarga
- Rango de temperatura de funcionamiento: de 0 hasta 40 °C
- Medidas (la. x an. x al.): 80 mm x 55 mm x 23 mm
- Peso: 80 g
- Color: negro
- Estándar PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Salida de potencia: 12 W
- Uso industrial: no

Package contents

- Distribuidor Gigabit PoE
- Instrucciones de uso
- Cable de red RJ45
- Cable de alimentación CC
- Adaptador de corriente de 3,5 mm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	13.75	30.00	31.00	54.00	50,220.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	15.30	8.00	2.50	306.00
Packaging Unit Single	1	0.14	2.50	10.50	15.00	393.75
Net single without Packaging	1	0.08	2.30	5.50	8.00	0.00

More images:

