DIGITUS® Poczwórne mocowanie monitora, 4x 27", 4x 8 kg

DA-90364

EAN 4016032425625



Stojak biurkowy poczwórny 4xLCD max. 27"max. 8kg uchylno-obrotowy 360° (PIVOT)

Uniwersalny stojak na monitor zapewniający idealne ustawienie do 4 monitorów na stanowisku pracy dzięki prostym opcjom przechylania i obracania w poziomie i w pionie. Wystarczy dostosować wysokość oglądania do swoich potrzeb. Dzięki opcji mikroregulacji dla poszczególnych głowic, można również łatwo dostosować monitory o różnych rozmiarach. Podstawa monitora może być używana do montażu monitorów LED i LCD wszystkich marek. Wystarczy zwrócić uwagę na wymiary VESA i wagę monitorów, aby wybrać odpowiedni stojak.

Uniwersalny poczwórny stojak na monitor z zaciskiem/podstawką do 69 cm (27")

- Nadaje się do standardowych odległości VESA 75 x 75 i 100 x 100 mm
- Dla monitorów do 69 cm (27") i maksymalnej wadze 8 kg
- Oddzielna regulacja wysokości o 15 mm dla idealnego ustawienia monitorów
- Swobodnie regulowany kąt nachylenia w pionie do 45°
- Możliwość swobodnego obrotu o 90
- Obrót o 360
- Waga: 9 kg
- Wymiary: 726 x 818 x 316 mm
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - Certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

- Liczba monitorów: 4
- Maksymalna waga monitora: 8 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 27"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy

Zawartość opakowania

- Podstawa monitora
- Śruby do montażu monitora
- Instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	10.50	49.50	33.60	15.20	25,280.60
Opakowanie wewnętrzne	1	10.50	48.50	32.60	14.20	22,451.60
Opakowanie jednostkowe	1	10.50	48.50	32.60	14.20	22,451.60
Netto bez opakowania	1	9.00	31.60	72.60	81.80	0.00

Więcej zdjęć








Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com