DIGITUS® CAT 5e SF/UTP tvinnad par-patchkabel (rå), 100 m i låda

DK-1531-P-1-1

EAN 4016032425915



CAT 5e SF-UTP rå patchkabel 100 m, Box, AWG 26/7, PVC, Simplex, grå

De ofärdiga patchkablarna tillverkas och testas enligt standarderna ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173. De garanterar att kabelinstallationen uppfyller ISO- och EN-kanalspecifikationerna och erbjuder därmed utmärkt prestanda för din kabeldragning. De ofärdiga patchkablarna är avsedda för direkt montering av RJ45-kontakter för tillverkning av patchkablar.

Framtidsinriktade standarder och högsta kvalitet för ditt nätverk.

- Isolering: HD-PE
- Yttre manteltjocklek: 0,55 mm nominellt
- Ytterdiameter: 5,6 mm (nominell)
- Dragavlastning: max. 150 N
- Dynamisk böjningsradie: minst 8x AD mm
- Statisk böjningsradie: minst 4x AD mm
- Transport- och lagringstemperatur: -10 °C till +75 °C
- Driftstemperaturområde: -10 °C till +60 °C
- Installationsområde: 0 °C till +50 °C
- Slingmotstånd: ⊠ 280 ⊠ km
- Asymmetri i motståndet: ⊠ 2 %
- Isolationsmotstånd: ⊠ 2000 M⊠/km vid 500 V
- Kapacitet: nominell 48 nF/km vid 800 Hz
- Kapacitetsasymmetri (par–jord): ⊠ 1500 nF/km
- Impedans: 100 ± 15 ohm vid 10–100 MHz
- NVP: 67 %
- Fördröjning: nominellt ⊠ 555 ns/100 m
- Signalfördröjningsskillnad: nominellt ⊠ 50 ns/100 m
- Provspänning (likström, 1 min) kärna/kärna: 1000 V
- Kopplingsdämpning: ⊠ 40 dB
- Kapacitet: 40 pF/m nominellt vid 800 Hz
- Kapacitetsasymmetri (par–jord): max. 1,5 pF/m vid 1 kHz
- Isoleringsmotstånd: minst 2 GOhm × km.
- Slingmotstånd: max. 147 ohm/km (max. 2 % motståndsobalans)
- Driftspänning: max. 72 Vdc
- Insättningsdämpning: 40 dB
- Fasfördröjning: max. 450 nS/100 m
- Fördröjning: max. 20 nS/100 m

Attributes

- Sortiment: Partvinnade kopplingskablar
- Kategori: CAT 5e
- Skärmning: SF-UTP, folie- och flätskärmning
- Längd: 100 m
- Färg: grå
- Kompakt version: no
- Mantel: PVC
- Struktur: 4 x 2 AWG 26/7, partvinnad
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	13.90	38.00	29.00	29.00	31,958.00
Packaging Unit Inside	1	3.48	27.00	27.00	9.00	6,561.00
Packaging Unit Single	1	3.48	27.00	27.00	9.00	6,561.00
Net single without Packaging	1	2.85	10,000.00	5.60	5.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com