DIGITUS® Câble de raccordement brut à paires torsadées CAT 5e SF/UTP, boîte de 305 m

DK-1531-P-305-1

EAN 4016032425922



Câble de raccordement brut CAT 5e SF-UTP 305 m, boîte, AWG 26/7, PVC, simplex, gris

Les câbles de raccordement bruts sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173. Ils garantissent que l'installation du câblage est conforme aux spécifications ISO et EN Channel et offrent ainsi d'excellentes performances pour votre câblage. Les câbles de raccordement bruts sont adaptés au montage direct de connecteurs RJ45 pour la fabrication de câbles de raccordement.

Des normes tournées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.

- Isolation : PE haute densité
- Épaisseur de la gaine extérieure : 0,55 mm (valeur nominale)
- Diamètre extérieur : 5,6 mm nominal
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8 x diamètre nominal (mm) min.
- Rayon de courbure statique : 4 x diamètre nominal (mm) min.
- Plage de températures de transport et de stockage : de -10 °C à +75 °C
- Plage de températures de fonctionnement : de -10 °C à +60 °C
- Plage de températures d'installation : de 0 °C à +50 °C
- Résistance de boucle : ⊠ 280 ⊠ km
- Asymétrie de résistance : ⊠ 2 %
- Résistance d'isolement : ⊠ 2 000 M⊠/km à 500 V
- Capacité : 48 nF/km (nom.) à 800 Hz
- Asymétrie de capacité (paire-terre) : ⊠ 1 500 nF/km
- Impédance : 100 ± 15 ohms à 10-100 MHz
- NVP : 67 %
- Retard de propagation : nom. ⊠ 555 ns/100 m
- Différence de propagation du signal : nom. ⊠ 50 ns/100 m
- Tension d'essai (CC, 1 min) noyau/noyau : 1 000 V
- Atténuation de l'accouplement : ⊠ 40 dB
- Capacité : 40 pF/m (valeur nominale) à 800 Hz
- Asymétrie de capacité (paire-masse) : 1,5 pF/m max. à 1 kHz
- Résistance d'isolement : 2 Gohms x km min.
- Résistance de boucle : 147 ohms/km max. (déséquilibre de résistance de 2 % max.)
- Tension de service : 72 Vcc max.
- Atténuation d'insertion : 40 dB
- Retard de phase : 450 nS/100 m max.
- Retard de propagation : 20 nS/100 m max.

Attributes

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Catégorie: Cat. 5e
- Blindage: SF-UTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 305 m
- Couleur: gris
- Gaine: PVC
- Structure: 4x 2 AWG 26/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	20.00	41.00	41.00	42.50	71,442.50
Packaging Unit Inside	1	10.00	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Packaging Unit Single	1	10.00	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Net single without Packaging	1	8.75	30,500.00	5.60	5.60	0.00

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com