DIGITUS® Cavo patch grezzo a doppino intrecciato CAT 5e SF/UTP, confezione da 305 m

DK-1531-P-305-1

EAN 4016032425922



Cavo patch grezzo CAT 5e SF-UTP 305 m, scatola, AWG 26/7, PVC, simplex, grigio

I cavi patch grezzi sono prodotti e testati secondo le norme ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173. Garantiscono che l'installazione dei cavi sia conforme alle specifiche ISO e EN relative ai canali e offrono quindi prestazioni eccellenti per il vostro sistema di cablaggio. I cavi patch grezzi sono adatti al montaggio diretto di connettori RJ45 per la realizzazione di cavi patch.

Standard all'avanguardia e qualità di alto livello per la vostra rete.

- Isolamento: HD-PE
- Spessore del rivestimento esterno: 0,55 mm nominale
- Diametro esterno: 5,6 mm nominale
- Resistenza alla trazione: 150 N max.
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statico: 4x diametro (AD) mm min.
- Intervallo di temperatura di trasporto e stoccaggio: da -10 °C a +75 °C
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da -10 °C a +60 °C
- Intervallo di temperatura di installazione: da 0 °C a +50 °C
- Resistenza di anello: ⊠ 280 ⊠ km
- Asimmetria di resistenza: ⊠ 2%
- Resistenza di isolamento: ⊠ 2000 M⊠/km a 500 V
- Capacità: nom. 48 nF/km a 800 Hz
- Asimmetria di capacità (coppia-terra): ⊠ 1500 nF/km
- Impedenza: 100 ± 15 ohm a 10-100 MHz
- NVP: 67%
- Ritardo di propagazione: nom. ⊠ 555 ns/100 m
- Differenza di propagazione del segnale: nom. ⊠ 50 ns/100 m
- Tensione di prova (CC, 1 min) nucleo/nucleo: 1000 V
- Smorzamento della accoppiamento: ⊠ 40 dB
- Capacità: 40 pF/m nominale a 800 Hz
- Asimmetria di capacità (coppia-terra): 1,5 pF/m max. a 1 kHz
- Resistenza di isolamento: 2 GOhm x km min.
- Resistenza del circuito: 147 ohm/km max. (sbilanciamento massimo della resistenza del 2%)
- Tensione di esercizio: 72 Vcc max.
- Attenuazione di inserzione: 40 dB
- Ritardo di fase: 450 nS/100 m max.
- Ritardo di propagazione: 20 nS/100 m max.

Attributes

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 5e
- Schermatura: SF-UTP, schermatura a foglio e treccia
- Lunghezza: 305 m
- Colore: grigio
- Guaina: PVC
- Struttura: 4 x 2 AWG 26/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	20.00	41.00	41.00	42.50	71,442.50
Packaging Unit Inside	1	10.00	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Packaging Unit Single	1	10.00	39.00	39.00	20.00	30,420.00
Net single without Packaging	1	8.75	30,500.00	5.60	5.60	0.00

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com