DIGITUS® Cabo de ligação em bruto de par entrançado CAT 6 U/UTP

DK-1613-P-1

EAN 4016032425939



Cabo de ligação em bruto CAT 6 U-UTP Comprimento 100 m, caixa, AWG 26/7, LSZH, Sx, cinzento

Os cabos de ligação em bruto são fabricados e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173. Garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e, por conseguinte, oferecem um excelente desempenho para a sua cablagem. Os cabos de ligação em bruto são adequados para a montagem direta de fichas RJ45 para criar cabos de ligação.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Isolamento: HD-PE
- Espessura da bainha exterior: 0,55 mm nominal
- Diâmetro exterior: 5,0 mm nominal
- Alívio de tensão: 150 N máx.
- Raio de curvatura dinâmico: 8x AD mm min.
- Raio de curvatura estática: 4x AD mm min.
- Gama de temperaturas de transporte e armazenamento: -10 °C até +75 °C
- Gama de temperaturas de funcionamento: -10 °C até +60 °C
- Gama de temperaturas de instalação: 0 °C a +50 °C
- Resistência do laço: ⊠ 280 ⊠ km
- Desequilíbrio da resistência: ⊠ 2%
- Resistência de isolamento: ⊠ 2000M⊠/km @500V
- Capacitância: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
- Desequilíbrio de capacitância (par-terra): ⊠ 1500 nF/km
- Impedância: 100 ± 15 Ohm @ 10-100 MHz
- NVP: 67%
- Atraso do tempo de funcionamento: nom. ⊠ 555 ns/100 m
- Diferença de percurso do sinal: nom. ⊠ 50 ns/ 100 m
- Tensão de ensaio (DC 1 min) núcleo/núcleo: 1000V
- Atenuação do acoplamento: ⊠ 40 dB
- Capacitância: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Desequilíbrio de capacitância (par-terra): 1,5 pF/m máx. a 1 KHz
- Resistência de isolamento: 2 GOhm x km min.
- Resistência do laço: 147 Ohm/Km máx. (2% máx. de desequilíbrio da resistência)
- Tensão de funcionamento: 72 Vdc máx.
- Perda de inserção: 40 dB
- Atraso de fase: 450 nS/100 m máx.
- Tempo de atraso: 20 nS/100 m máx.

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- Length: 100 m
- Color: grey
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	12.70	38.00	29.00	29.00	31,958.00
Packaging Unit Inside	1	3.18	27.00	27.00	9.00	6,561.00
Packaging Unit Single	1	3.18	27.00	27.00	9.00	6,561.00
Net single without Packaging	1	2.55	10,000.00	5.00	5.00	0.00

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com