

DIGITUS® HDMI KVM IP Genişletici Seti

DS-55202

EAN 4016032429432



HDMI KVM Genişletici, 120 m, Full HD, 1080p ağ kablosu (Cat 5, 5E, 6) aracılığıyla,

Digitus HDMI KVM Genişletici Seti, bir verici ünitesi (yerel konum) ve bir alıcı ünitesinden (uzak konum) oluşur. HDMI sinyali bir ağ kablosu (CAT 6, 5e, 5) aracılığıyla maksimum 120 metre mesafeye kadar uzatılabilir. HDMI sinyali ayrıca mevcut ağ altyapısı üzerinden (IP bağlantısı yoluyla) sınırsız bir mesafeye kadar uzatılabilir. Desteklenen en yüksek video çözünürlüğü 1080p / 60 Hz'dir. Ayrıca alıcı ünitesindeki USB bağlantı noktaları aracılığıyla bir bilgisayara (fare ve klavye) kolay erişim sağlar. Endüstriyel, ticari ve kamu uygulamaları için mükemmeldir.

HDMI sinyalini 120 metreye kadar uzatır ve alıcı üniteye USB aracılığıyla klavye ve fareyi kontrol etme seçeneği sunar

- HDMI kabloları için maksimum uzunluğu basit bir ağ kablosuyla 120 m'ye kadar uzatır
- Mevcut yerel ağ altyapısı üzerinden (IP bağlantısı yoluyla) sinyalin uzatılması (sınırsız mesafe)
- Desteklenen en yüksek video çözünürlüğü: 1080p / 60 Hz
- KVM işlevini destekler - alıcı üniteye USB aracılığıyla fare ve klavyenin rahat kontrolü
- LAN standardı 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps'yi destekler
- İşlev, klavye ve fare için LED etkinlik göstergesi
- İletim uzunlukları: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Video bant genişliği: <70 Mbps
- Video gecikmesi: 70 ms
- Ses desteği PCM (44.1KHz, 48KHz)
- USB klavye ve fare desteği

- IEEE-568B standardına uygun olarak UTP/STP CAT 5/5e/6/7 ağ kablolarını destekler
- Tak ve Çalıştır, ek yazılım gerekmez - Sürücü CD'si yalnızca fare ve klavye işlevi yoksa gerekli olabilir
- Güç tüketimi: < 3,5 W (TX veya RX)
- Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 60° C
- Ortam sıcaklığı: -20 ~ 70° C
- Sıkıştırma: MJPEG
- Yüksek kaliteli alüminyum gövde
- Boyutlar: U 11,0 x G 9,0 x Y 2,6 cm
- Renk: siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: IP
- KVM: yes
- Mesafe: 80 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x HDMI genişletici verici ünitesi
- 1x HDMI genişletici alıcı ünitesi
- 2x güç kaynağı ünitesi: DC 5V/1A
- 1x kullanım kılavuzu
- 1x CD (USB sürücü yazılımı)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Packaging Unit Inside	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.30	11.00	9.00	2.60	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com