

DIGITUS® 4K HDMI genişletici seti, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m

DS-55500

EAN 4016032429449



4K HDMI Genişletici Seti, HDBaseT, UHD 4K*2K@30Hz Ağ kablosu ile 70 m (Cat 5E, 6, 7)

Digitus 4K Genişletici Set, HDBaseT™, hem yüksek çözünürlüklü grafik görüntüleme hem de kesinlikle pürüzsüz video oynatma için en yüksek talepler için 70 m'ye kadar genişletici bir çözüm sunar. Dijital video ve ses sinyallerini maksimum 70 metreye kadar iletir. 4K içerik, CAT 6 ağ kablosu kullanılarak 40 metreye kadar iletilebilir. Bir verici ve alıcı ünitesinden oluşur. Ayrıca, bağlı giriş kaynağının uzaktan kumandasının kullanılabilmesi için iki çift yönlü kızılötesi ünite (verici, alıcı) de dahildir.

Verici ve alıcı ünite arasında yalnızca tek bir ağ kablosu kullanarak HDMI kabloları için maksimum uzunluğu 70 m'ye kadar uzatır

- Verici ve alıcı ünite arasında yalnızca tek bir ağ kablosu kullanarak HDMI kabloları için maksimum uzunluğu 70 m'ye kadar uzatır
- 4K video içeriğini CAT 6 kablo ile 40 m'ye kadar uzatır
- HDMI video sinyalleri için basit ve hızlı dağıtım sağlar - ekranlarınızı istediğiniz yere yerleştirin
- 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p çözünürlüğü destekler
- HDBaseT™ teknolojisini kullanır
- CAT 5e, CAT 6, CAT 6A ve CAT 7 ağ kablolarını destekler
- HDCP 2.2'yi destekler
- Entegre çift yönlü IR arayüzü - Uzaktan kumanda ile giriş kaynağının kolay kontrolü
- Çözünürlükler: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED durum göstergesi
- Destekler: 3D, HDTV
- CEC'yi destekler

- Derin Renk Desteği (24bit)
- DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD dahil) gibi sıkıştırılmış ses sinyallerini destekler
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses sinyallerini destekler
- Metal gövde
- Kompakt boyut, kolay kullanım ve kurulum
- Güç kaynağı ünitesi: DC 12V/2A
- Sıkıştırma: HDBaseT 1.0
- Boyutlar (1x birim): U 9,85 x G 6,65 x Y 2,3 cm
- Renk: Siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 5e
- KVM: no
- Mesafe: 40 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x HDMI genişletici verici ünitesi
- 1x HDMI genişletici alıcı ünitesi
- 2x güç kaynağı ünitesi: DC 12V/2A
- 1x IR verici ünitesi
- 1x IR alıcı ünitesi
- Vida dahil 2x sabitleme kiti
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.92	42.50	31.00	41.50	54,676.20
Packaging Unit Inside	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Packaging Unit Single	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.03	9.90	6.70	2.30	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağız kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına düşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com