DIGITUS CAT 6 Industrie Kupplung, geschirmt

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623

CAT 6 STP Industrie Kupplung, IP67 mit Staubschutzkappe

CAT 6 STP Industrie Kupplung, IP67,mit Staubschutzkappe

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ideal für industrielle Applikationen.

- Gehäuse und Schutzkappe: PBT+GF, UL94V-0
- Geschirmtes Gehäuse: vernickelt
- Kupplung Gehäuse: ABS, UL94V-0
- Modul Kontakte: Phosphor-Bronze, 50 µ vergoldet
- Steckzyklus: 750 Steckzyklen mit FCC kompatiblen 8P Stecker
- Kontaktwiderstand: 100 g mit FCC kompatiblen 8P Stecker
- Haltkraft Stecker: 11 LBF min.
- Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis zu +68 °C
- Feuchtigkeit: 10%~90% RH
- Isolationswiderstand: 500 MΩ
- Dielektrischer Widerstand: 1000 V AC
- Gleichstrom: 1,5 Amps.
- Gleichstromwiderstand: 0.1 Ω
- Kontaktwiderstand: 20m Ω

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	320	11,52	17,00	30,00	10,00	5.100,00
Innen-VPE	1	0,04	3,00	6,50	2,00	39,00
Einzel-VPE	1	0,04	3,00	6,50	2,00	39,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com