DIGITUS Промышленное сцепление CAT 6, экранированное

DN-IND-C6-C
EAN 4016032429623

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67 with dust cap

CAT 6 STP industrial bulkhead coupler, IP67,with dust cap

Отличная производительность и качество связи для Вашей сети. Идеально подходит для промышленного применения.

- Корпус и защитная крышка: Полибутилентерефталат + стекловолокно, UL94V-0
- Экранированный корпус: никелированный
- Корпус сцепления: Пластик АБС, UL94V-0
- Контакты в модуле: Фосфорно-бронзовые, 50 µ золоченые
- Цикл соединения: 750 циклов соединения с 8P штекерами, соответствующими требованиям Федеральной комиссии по средствам связи
- Контактное сопротивление: 100 г с 8P штекерами, соответствующими требованиям Федеральной комиссии по средствам связи
- Сцепляемость штекеров: 11 фунтов мин.
- Диапазон рабочей температуры: -10 °C до +60 °C
- Диапазон температур хранения: -40 °C до +68 °C
- Влажность: 10%~90% рт.ст.
- Величина сопротивления изоляции: 500 MΩ
- Сопротивление изоляции: 1000 В переменного тока
- Постоянный ток 1,5 A
- Сопротивление постоянного тока: 0.1 Ω
- Контактное сопротивление: 20m Ω

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00