

DIGITUS® CAT 6 industrikoppling, skärmad

DN-IND-C6-C

EAN 4016032429623



CAT 6 STP industrikoppling, IP67 med dammskydd

CAT 6 STP industrikoppling, IP67, med dammskyddslock

Enstående prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk. Idealisk för industriella tillämpningar.

- Hölje och skyddslock: PBT+GF, UL94V-0
- Skärmat hölje: nickelpläterat
- Kopplingshus: ABS, UL94V-0
- Modulkontakter: Fosforbrons, 50 µ guldpläterad
- Kopplingscykel: 750 kopplingscykler med FCC-kompatibel 8P-kontakt

- Kontaktmotstånd: 100 g med FCC-kompatibel 8P-kontakt
- Pluggens hållkraft: 11 LBF min.
- Drifttemperaturområde: -10 °C upp till +60 °C
- Lagringstemperaturområde: -40 °C upp till +68 °C
- Luftfuktighet: 10%~90% RH
- Isolationsmotstånd: 500 MΩ
- Dielektrisk resistans: 1000 V AC
- Likström: 1,5 ampere.
- Motstånd mot likström: 0,1 Ω
- Kontaktmotstånd: 20m Ω

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	320	11.52	17.00	30.00	10.00	5,100.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	6.50	2.00	39.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com