

## DIGITUS Bausatz für Außenkabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 9 mm

DN-IND-KIT EAN 4016032429630





## Bausatz für Außenkabel, IP67 wasserdicht, Kompatibel mit DN-IND-C Serie

Bausatz für Außenkabel, IP67,wasserdicht, Kompatibel mit DN-IND-C

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ideal für industrielle Applikationen.

- Gehäuse & Dichtungskappe: Nylon PA-66 high-impact UL94V-0 thermoplastisch, 30% Glasfaserfüllung
- schwarze Dichtung: Gummi
- Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis zu +68 °C
- Feuchtigkeit: 10%~90% RH

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	250	17,75	37,00	48,00	25,00	44.400,00
Innen-VPE	100	7,10	23,00	34,00	22,00	17.204,00
Einzel-VPE	1	0,07	9,00	3,00	4,50	121,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sicherheitshinweise

info@assmann.com

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com